

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



**Evaporates
Quickly**

**Thins Two-Part
Epoxyes,
Fiberglass
Resins &
Other Specified
Coatings**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID
AND VAPOR. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
(See Other Cautions On Back Panel).

ONE GALLON (3.78 LITERS) Z248668F 1108

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Evaporates Quickly

**Thins Two-Part Epoxyes,
Fiberglass Resins & Other
Specified Coatings**

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID
AND VAPOR. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
(See Other Cautions On Back Panel).

ONE GALLON (3.78 L) CONTENIDO NETO (3,78 L)

¡PELIGRO! LÍQUIDOS Y VAPORES EXTREMADAMENTE
INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN
INCENDIO REPENTINO.
(Vea las otras precauciones en el panel de atrás.)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



- The fastest evaporating solvent
- Thins two part epoxyes and fiberglass resins

Softens:

- Plastic
- Plexiglass
- Linoleum
- Latex Paint
- Glue
- Tar
- Synthetic Fabrics
- Asphalt

The strongest and the fastest evaporating
solvent available. Recommended for thinning
many types of epoxy and fiberglass resins.
Do not use as a contact cement or carpet
adhesive remover – product is too flammable.

- El solvente que se evapora más rápido que
todos otros
- Diluye epoxias de dos partes y resinas de fibra
de vidrio

Ablanda:

- Plásticos
- Plexiglas
- Linóleo
- Pintura de Látex
- Pegamento
- Alquitrán
- Tejidos Sintéticos
- Asfalto

El solvente disponible más fuerte y que se evapora
más rápido. Recomendado para diluir muchos tipos
de epoxias y resinas de fibra de vidrio. No use como
cemento de contacto o para remover adhesivo para
alfombras – porque este producto es muy
inflamable.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

An **RPM** Company paintideas.com
1-800-481-4785

©2008 Rust-Oleum Corporation
Made in USA Hecho en E.U.A. Z248668B 1108

INSTRUCTIONS: Use as a thinner only where specifically recommended by product manufacturer. Not recommended for most conventional oil base paints, stains, varnishes or lacquers. Use with caution on any type of rubber, plastic, asphalt tile, linoleum or synthetic fabric. Acetone may soften or dissolve these surfaces. Softens most paints and clear finishes. Acetone is extremely flammable. Do not use as a cleaner or degreaser or to remove linoleum tile adhesive or carpet adhesive. For uses of this type, use a non-flammable product.

WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. Contains Acetone (CAS # 67-64-1). Vapor Harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headaches or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Harmful if swallowed. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Precautions:** Vapor may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Vapor may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build up of vapor by opening all windows and doors to achieve cross ventilation. If you can smell even a weak solvent odor, there is a risk of fire. Vapors are heavier than air and may spread over long distances. Do not use this product for any use that requires quantities of product to be spread over large surfaces (more than 4 square feet). The potential for fire and health effects increases dramatically. For any use that requires spreading over a large surface, use a non-flammable product. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapor or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear appropriate, properly fitted NIOSH approved respirator during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Prevent contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects, or other reproductive harm. Close container after each use. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

First Aid: If you experience difficulty breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately. For skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, call a physician or poison control center immediately. **DO NOT** induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

NOTE: If you use this product in the workplace, read the Material Safety Data Sheet before using. For a copy, visit www.rustoleum.com

248668 Acetone



INSTRUCCIONES: Usar como diluidor sólo cuando sea específicamente recomendado por el fabricante. No recomendado para la mayoría de las pinturas convencionales con base de aceite, tintas, barnices o lacas. Usar con precaución en cualquier tipo de goma, plástico, baldosas de asfalto, linóleo o fibras sintéticas. La acetona puede disolver esas superficies. Ablanda la mayoría de las pinturas y acabados transparentes. La acetona es extremadamente inflamable; no usar como limpiador o desengrasador o para remover adhesivo para baldosas de linóleo o adhesivo para alfombras. Para usos de ese tipo, use un producto no inflamable.

¡ADVERTENCIA! ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGERIA. EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITAR ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACIÓN ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACIÓN PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

¡PELIGRO! LÍQUIDOS Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. Contiene Acetona (CAS Nº 67-64-1). Los vapores son dañinos. Podrían afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, dolores de cabeza o náuseas. Producen irritación en ojos, piel, nariz y garganta. Su ingestión es dañina. **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional de la concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser dañino o fatal. **Precauciones:** Los vapores pueden incendiarse en forma explosiva. Mantenga lejos del calor, chispas y llamas de fuego. Los vapores pueden causar un incendio repentino. No fume. Apague todas las llamas y luces piloto, apague las cocinas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de los vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Si puede percibir incluso un leve olor a solvente, existe el riesgo de incendio. Los vapores son más pesados que el aire y podrían dispersarse en distancias grandes. No utilice este producto para un uso que requiere que se dispersen cantidades de producto en superficies grandes (más de 4 pies2). Haciendo esto incrementa drásticamente el riesgo de incendio y los efectos nocivos para la salud. Para cualquier uso que requiera la dispersión sobre una superficie grande, use un producto no inflamable. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire los vapores ni la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo de ojos, dolores de cabeza o mareos, o si el monitoreo del aire demuestra que los niveles de vapor/rociado están por encima de los límites aplicables, utilice un respirador apropiado, ajustado correctamente y aprobado por NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante para el uso del respirador. Prevenga contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de usar el producto. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido en el Estado de California porque causa cáncer y defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Cierre contenedor después de cada uso. En caso de derrame, contenga el material derramado y remueva con un absorbente inerte. Deseche del absorbente contaminado, el contenedor y el contenido no usado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, consulte con un médico o con un centro para el control de venenos inmediatamente. **NO** induzca el vómito a menos que sea indicado por el personal médico.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por favor refiérase con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata. **NOTA:** Si es que este producto está siendo usado en el lugar de trabajo, por favor lea la Hoja de Información Sobre la Seguridad del Producto antes de empezar a usar. Para obtener una copia, visite a www.rustoleum.com

PRODUCTO ESTADOUNIDENSE