

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



PRIMER

FAST DRYING

ANY-ANGLE SPRAY

ADD TWICE THE PROTECTION TO
BARE METAL, PREVIOUSLY PAINTED
OR SOUND RUSTED SURFACES



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER
PRESSURE.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN
INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A
PRESTIÓN.

NET WT. 15 OZ. 425g

PROFESSIONAL PRIMERS. A fast-drying primer topcoated with a Rust-Oleum High Performance Enamel provides two times the protection of enamel alone. It applies easily to clean or sound rusted metal surfaces. It features a high output tip that decreases project time and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust, LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD

or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to settle. Shake often during use. Hold up right 10-15" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Retest Times: Based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at colder temperatures. Dries to touch in 10-20 minutes, to handle in 1-2 hours and fully dry in 24 hours. Primers may be topcoated immediately. Apply a second coat or topcoat within one hour or after 48 hours. Apply Clear in two to three light coats a few minutes apart.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: XYLENE AND ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and light of stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye irritation, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continue difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention. For skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4238.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of carton.

SATISFACTION GUARANTEED: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lata en la parte inferior de la lata.

PRIMERAS CAPAS PREPARADORAS PROFESIONALES. Estos son preparadores de secado rápido que se aplican sobre las superficies con un Escobillón o una Cepillo. Deben aplicarse sobre las superficies de metal óxido que han sido protegidas y que están en buen estado. Presentan una capa sólida para el efecto de la decoración y un efecto de filmación necesario para el efecto del proyecto y que también permite el efecto de rodar en ángulo o dirección, sin artefactos.

CONDICIONES PARA EL PINTADO: Use en el exterior o en un área con buena ventilación como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° C (50° F) y 22° C (70° F) y cuando la humedad se encuentra dentro de un 85% para asegurar un secado completo. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas, exceden 90° C (200° F) o sobre metal galvanizado. Evite el rociado en condiciones con mucho viento o polvo. Cubra todo el área sombreada para proteger la pintura desde el sol. **Preparación:** Quite todo el aceite usado de la aplicación usando un envío de aceite de motor o aceite para lavar. Limpie todo tipo de superficies lustrosas. Limpie lavando con agua y jabón, enjuague y deje seco. **ADVERTENCIA:** Si usted raya, lo o quita la pintura vieja, es posible que sea difícil de planchar. El PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto usando el número para la información sobre el plomo marcado 1-800-424-LEAD o visite el sitio www.epa.gov/lead.

Aplicación de Capas Preparadoras: Agite bien vigorosamente por un minuto después de haber sacudido el frasco de los otros mezcladores. Agite bien durante el uso. Agregue la lata a una 10-15 pulgadas desde la superficie y rociar en movimiento firme y estable desde la perpendicular hacia la vertical, asegurando que cada punto golpee el interior. Mantenga la lata en la misma distancia durante todo el tiempo. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Agite 2 o más veces rápidas y una vez más lentamente.

Tiempos de Secado y Uso Capa: Son basados en una temperatura de 21° C (70° F) - 50% humedad relativa. Pintar más tiempo en temperaturas más bajas. Basa al resto en 10-20 minutos, se encienda seca para aplicar en 1-2 horas y se encienda completamente en 24 horas. Estas primeras capas preparadoras pueden ser cubiertas con una otra capa inmediatamente. Aplique una segunda capa o lávola capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. Agüela con agua tibia/gelante por medio de dos capas rápidas una poco más tarde. **Lavado:** Limpie la boquilla con agua tibia antes de almacenar. Limpie la pintura removida con Xylol o espíritu de mineral. Deslice la lata vuelta en el lavadero. No arroje el agua o el agua en un compásador doméstico para la basura. **Almacenamiento:** Si la lata se abusa, haga girar y raspar el botón rociador para poder engancharlo en un soporte similar o en madera. No inserte un clavo o cualquier otro objeto dentro del fondo de la lata.

CONTIENE: XILENO Y ACETONA. Vaporles dañinos. Pueden alterar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perfume, gobierne o inhale (queme) el contenido. Una exposición con el calor a una exposición prolongada con el Sol puede causar que reviente explosivamente. No exprese el calor o almacene en temperaturas sobre 40° C (104° F). **ADVERTENCIA:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional, repetida y prolongada con los solvents con daños permanentes al cerebro y sistema nervioso. El mal uso intencional o accidental de inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. Los vapores pueden incendiarse explosivamente. Mantenga lejos de la chispa y llamas. No fumar. Evitar que la lata entre en contacto con la llama y las llamas y apague las llamas, calientelas, moverlas rápidamente y otras formas de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores ni el resto del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sale de llamas o de las llamas, salí de la lata de inmediato y llame al servicio de emergencia (llamada por el 911) o una sala de enfermería. Viva con su familia y amigos. **Primeras Acuáticas:** Si sufre dificultad al respirar, coloque la lata para obtener aire fresco. Si la dificultad continua, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego enjuáguelos bien. En caso de la piel, lavela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido en el estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **ADVERTENCIA FUERA DEL ALACIONE DE LOS NIÑOS:** En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de las venenos o una sala local para las emergencias o emergencias. Para obtener información sobre el agua referente a este producto llame al (800) 481-4785. Conforme a ASTM D-4238. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.** **PRODUCTO OBTENIBLE DE JEJA.**

RUST-OLEUM
CORPORATION

An RPM Company

11 Hawthorn Plaza, Vernon Hills, IL 60061

DOT ZP NS702

rustoleum.com 1-800-481-4785 paintideas.com

©2010 Rust-Oleum Corporation. Made in USA. Hecho en E.U.A. 250003 0313

AREA FOR
UPC STICKER