

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

ROCKSOLID®

THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

DECK & PATIO CLEANER

**FAST
ACTING**

REMOVES DIRT & MILDEW

REMOVES MILL GLAZE

COVERS UP TO 2,500 SQ. FT.

1 GALLON (128 FL OZ) (3.78 L)

CAUTION! EYE IRRITANT.

Read other cautions on back panel.

¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE A LOS OJOS.

Lea otras precauciones en el panel posterior.

CONCENTRATE

320763

BEFORE

AFTER

ROCKSOLID® DECK & PATIO CLEANER quickly and safely restores dirty, weathered, mildew and algae stained wood to a bright, natural, like new look. This concentrated formula eliminates residual traces of old water sealers from weathered wood and invisible coating barriers such as mill glaze from new cedar, enabling proper adhesion and penetration of protective deck & patio coatings.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING

For videos, information, and helpful tips on preparation, deck application, patio application, and maintenance; visit rustoleum.com/rocksolid.

WHERE TO USE

DECKS: For wood and most composite decks. May be used on wood fences and siding.

PATIOS: For use on broom swept or porous concrete surfaces. Do not use on smooth or floated concrete. Not recommended for driveways, garages, or other areas with vehicular traffic.

COVERAGE: Up to 2,500 square feet per gallon. Actual coverage may vary based on wood type, age, and surface porosity.

DIRECTIONS - MANUAL APPLICATION

Read all instructions before beginning.

Mix ratio = 1:8 (concentrate to water)

STEP 1 - Mix two cups of concentrate with 1 gallon of water.

STEP 2 - Apply the cleaner to decks & patios via a deck brush or pump up sprayer.

STEP 3 - Allow the cleaner to sit for 5-10 minutes. Rinse off with water.

DIRECTIONS - MILL GLAZE REMOVAL

Read all instructions before beginning.

By using as directed on pressure treated wood, mill glaze can be removed, which will minimize the effects of wax and water repellants that may be present in the new wood.

STEP 1 - Apply cleaner undiluted and let it sit on surface 5-10 minutes to penetrate.

STEP 2 - Scrub surface thoroughly with a deck brush to remove mill glaze.

STEP 3 - Rinse the surface clean to remove any residue and allow to dry.

STEP 4 - If water still beads on the surface, repeat steps 1-3.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS:

Apply when surface and air temperature is between 50 and 90° F.

CLEAN UP: Use mild soap and water.

KEEP FROM FREEZING / CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT

CAUTION: Exterior horizontal surfaces, coated or uncoated, exposed to sun and warm temperatures can create surface temperatures not suitable for bare feet or animal paws.

LIMITED WARRANTY: Rust-Oleum Corporation guarantees product performance for the product in this container only as long as you own or reside in your home when the product was applied according to the label directions. You will receive as your exclusive remedy either a refund of the original purchase price or replacement with a product of equal value. We do not guarantee the product against factors beyond our control, such as damage to the product by others, poor condition of the substrate, structural defects, improper application, etc. We will not be responsible for labor or the cost of labor for removal or application of any product, or replacement of any wood structure.

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-787-8302.

CAUTION! This product contains alkaline detergents. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. Do not take internally.

First Aid: In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes; for skin, wash thoroughly with soap and water. If irritation persists, seek medical attention. In case of spillage, absorb with inert material and dispose of in accordance with applicable regulations.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

**RUST-OLEUM
CORPORATION**
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, IL 60061

rustoleum.com/rocksolid

800-787-8302

©2017 Rust-Oleum Corporation Made in USA 320764 0117

WOOD CLEANER & BRIGHTENER 60635



ROCKSOLID® DECK & PATIO CLEANER restaura la madera sucia, erosionada, manchada con moho y con algas de manera rápida y segura, devolviéndole una apariencia brillante y natural, como nueva. Esta fórmula concentrada elimina tanto los restos residuales de antiguos selladores al agua de la madera desgastada como las barreras invisibles del recubrimiento, entre ellas, las impurezas del cedro nuevo, lo cual permite una adhesión apropiada y la penetración de revestimientos protectores en patios y cubiertas.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR

Para ver videos, obtener más información y consejos útiles sobre preparación, aplicación sobre cubiertas, aplicación en el patio y mantenimiento; visite rustoleum.com/rocksolid.

DÓNDE UTILIZAR

CUBIERTAS: Para cubiertas de madera y la mayoría de las cubiertas de materiales compuestos. Puede utilizarse en cercas y revestimientos de madera.

PATIOS: Para utilizar en superficies de concreto en buenas condiciones de limpieza o porosas. No lo utilice en concreto liso o alisado. No recomendado para entradas, garajes ni otras zonas con tránsito vehicular.

RENDIMIENTO: Hasta 2,500 pies cuadrados por galón. El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo y antigüedad de la madera y la porosidad de la superficie.

INDICACIONES: APLICACIÓN MANUAL

Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

Proporción de mezcla = 1:8 (concentrado en agua)

PASO 1 - Mezcle dos tazas de producto concentrado con 1 galón de agua.

PASO 2 - Aplique el limpiador en cubiertas y patios utilizando un cepillo para cubiertas o un rociador de bomba.

PASO 3 - Deje reposar el limpiador de 5 a 10 minutos. Enjuague con agua.

INDICACIONES: ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS

Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

Si se utiliza el producto como se indica sobre madera tratada a presión, pueden eliminarse las impurezas, lo cual minimizará los efectos de la cera y otros repelentes del agua que pueden estar presentes en la madera nueva.

PASO 1 - Aplique el limpiador sin diluir y déjelo reposar en la superficie de 5 a 10 minutos para que penetre.

PASO 2 - Cepille la superficie vigorosamente con un cepillo para cubiertas a fin de eliminar las impurezas.

PASO 3 - Enjuague la superficie totalmente para eliminar cualquier residuo y deje secar.

PASO 4 - Si se siguen formando imperfecciones por efecto del agua, repita los pasos 1 a 3.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES CON RESPECTO A LA TEMPERATURA:

Aplique cuando la temperatura de la superficie se encuentre entre 50 °F y 90 °F.

LIMPIEZA: Utilice un jabón suave y agua.

EVITE EL CONGELAMIENTO: CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO PARA CONSERVAR EL PRODUCTO

PRECAUCIÓN: Las superficies horizontales exteriores, con o sin recubrimiento, que estén expuestas al sol y a temperaturas cálidas, pueden generar temperaturas en la superficie que no son adecuadas para el tránsito sin calzado ni para las patas de los animales.

GARANTÍA LIMITADA: Rust-Oleum Corporation garantiza el rendimiento del producto para el contenido de esta lata, siempre y cuando usted esté en su casa cuando nuestro producto sea aplicado de acuerdo con las instrucciones que figuran en la etiqueta. Usted recibirá como solución exclusiva un reembolso del precio de compra original o el reemplazo por un producto de igual valor. No garantizamos el rendimiento del producto en condiciones que estén fuera de nuestro control, como daños ocasionados por terceros al producto, malas condiciones del sustrato, defectos estructurales, mala aplicación, etc. No nos haremos responsables de la mano de obra ni del costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera.

SERVICIO AL CLIENTE: Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda y asistencia general sobre el producto, llame al 800-787-8302.

¡PRECAUCIÓN! Este producto contiene detergentes alcalinos. Evitar contacto visual. Lávese bien después de manipularlo. No lo tome internamente.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos; Para la piel, lávese bien con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. En caso de derrames, absorber con material inerte y desecharlo de acuerdo con la normativa aplicable.

MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.