

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

PEEL
COAT®

Pintura de Protección Temporal

LENS TINT YELLOW



PEELABLE
COATING

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS
UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

NET WT. 10 OZ. (283g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
EL VAPOR ES NOCIVO. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN
INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Consulte las demás advertencias en la parte posterior.

TRANSLUCENT
YELLOW

Rust-Oleum® Peel Coat® Lens Tint is an easy, no-commitment way to customize your vehicle's tail lights, fog lights and turn indicators. This translucent coating gives your lights a neon yellow appearance until they are lit, then the original color shows through. Lens Tint creates a finish that's durable and weather-resistant. Just spray it on, keep it on and peel it off when you're ready.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°-90°F (10°C - 32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to galvanized metal. Not recommended for automotive surfaces with a damaged OEM finish. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove the lens from your vehicle if recommended for ease of application. If you cannot remove the lens from your vehicle mask adjoining areas to protect from spray mist. Prepare the surface by removing any oil, grease, wax, or road tar. Thoroughly wash surface with soap and water prior to application. Let dry. Priming is not required or recommended.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball falls to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Keep the 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Apply 2-3 light coats to build desired coating thickness, followed by 1 coat to achieve a smooth final film. DO NOT APPLY MORE THAN 4 COATS. Allow coating to dry for a matte finish about 5 minutes between coats. Allow coating to cure for 24 hours prior to washing.

Dry & Recoat Times based on 70°F (20°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dose to the touch in 20 minutes; to handle in 1 hour. You can peel off the coating once the coating has fully cured. A microfiber cloth or mineral spirits can assist in the removal of film in intricate areas. This coating has been formulated for temporary use and is recommended to be removed within 6 months or less.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Allow wet paint to dry, once dry, peel away or clean up with mineral spirits. Throw empty cans in trash pickup. Do not burn placed in home compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits.

DANGER! CONTAINS: PETROLEUM DISTILLATES, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-HEPTANE, METYL ETHYL KETONE, AROMATIC HYDROCARBONS, 3-METHYLBUTANE, METHYLCYCLOHEXANE, AND 2-METHYLHEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). Notice: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly after handling. FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. DO NOT STORE ABOVE 120°F (48°C). For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Rust-Oleum® Peel Coat® Lens Tint es una manera fácil de personalizar las luces traseras, las luces antiniebla y las luces de giro de su vehículo sin comprometerlos. El revestimiento trasciende le da a sus luces una apariencia de "apegada" aunque estén encendidas, de modo de mantener el color natural a través de ellas. Lens Tint crea un acabado mate duradero y resistente a la intemperie. Simplemente aplique el aerosol, deje晾o colocado y despegue cuando haya secado.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto al aire libre y en un lugar bien ventilado, como por ejemplo una cochera abierta. Utilice a una temperatura ambiente de entre 50° - 90°F (10°C - 32°C) y cuando la humedad esté por debajo del 65%. No aplicar sobre superficies con pintura. No aplicar sobre metales galvanizados. Evite aplicar el producto en condiciones de viento o polvo excesivo. Cierre las zonas circundantes para protegerse de los rociados. **Preparación:**

Se recomienda quitar los tornos del faro para hacer una tira especial de la aplicación. No quite otros tornos, ni rascar la tira adhesiva. Quite la cinta de la tira de la hebilla de la hebilla de la aplicación. Lave la tira de la aplicación con agua y jabón, quite todo el aceite, la grasa y el agua que quedan del pavimento. Lave la tira cuidadosamente con jabón y agua de óptica. Deje que se seque el agua y el jabón completamente.

Pintar: Saque la tapa y agite vigorosamente por un minuto después de mezclar los bolas de rodillo. Rocielo a 8-12" de distancia del faro y spray en un movimiento constante y fluido. Aplicar 2-3 capas ligeras de acuerdo a la densidad deseada del revestimiento y luego aplicar 1 capa para lograr una película final gruesa. NO APLIQUE MAS DE 4 CAPAS. Permite que el revestimiento se seque dando un acabado mate (5 minutos aproximadamente) entre cada capa. Deje que el revestimiento se seque durante 24 horas antes de lavar. **Latas Vacías de Secado y de Espera entre una Caja y Otra:** se basan en una temperatura de 70 °F (20°C) y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo si la temperatura es más alta. Se seca al tacto en 20 minutos, y se puede manipular 1 hora. Use el guante para aplicar la película una vez que el revestimiento haya curado por completo. Un paño de microfibra o alcoholas minerales pueden ayudar en la eliminación de la película en las zonas complejas. **Cómo quitar el material:** Este revestimiento se ha formulado para uso temporal y se recomienda que su extracción dentro de los 3 meses. **Limpieza:** cuando haya terminado de pulverizar, limpie la pulverizadora para ello, póngala boca abajo y presione la boquilla de finalización. Permita que la pintura fresca se seque. Una vez seca, quite o límpie con alcoholas minerales. Tire las latas vacías a la basura. No las tire ni las arroje al compostador de basura ni al casco. **Observaciones:** Si la valvula se obstruye, gire y jale de la parte del aerosol para extraerla. Luego, lávela con un solvente (jueste con alcoholas minerales).

CONTIENE: DESTILADOS DE PETRÓLEO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDO, N-HEPTANO, METIL ETIL KETONE, HIDROCARBONOS AROMATICOS, 3-METILEXHEXANO, METHYLCYCLOHEXANE Y 2-METHYLHEXANO. Puede resultar perjudicial o fatal en caso de ingestión. Llame a un médico de inmediato. Causa irritación severa en los ojos. Puede irritar la nariz, la garganta y la piel. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolor de cabeza. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. Advertencia al calor o la exposición prolongada al sol puede causar una explosión. AVISO: Existen informes que asocian la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Los vapores pueden encenderse y causar una explosión. Mantenga el producto alejado de las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague hornos, calentadores, motores eléctricos y demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Utilice sólo con la ventilación adecuada. No inhale polvo, vapores ni rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultades para respirar, mareos, somnolencia, dolor de cabeza o náuseas, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lávele bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENER FUERA DEL alcance de los niños.** concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. NO LO ALMACENE A TEMPERATURAS SUPERiores A 120 °F (48°C). En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de control de intoxicaciones o al servicio local de emergencias. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 347928 0918

340422 TRANSLUCENT YELLOW



0 20066 42988 1