

10.25" From center to center of 1.375" Ear Holes

2.5



Product No.
249200

CLEAR BIN®

SEALER

ULTIMATE ODOR BLOCKER

- PRESERVES ORIGINAL SURFACE APPEARANCE
- COMPATIBLE WITH ALL CLEAR FINISHES
- WON'T YELLOW WITH AGE

SELLADOR DE OLORES
A BASE DE GOMA LACA SIN CERA



USE TO SEAL:

- Food and grease odors
- Musty and moldy odors
- Fire and smoke damage odors
- Pet urine odor
- Cigarette and cigar odors

ÚSELO PARA SELLAR:

- Olor a comida y grasa
- Olor a humedad y a moho
- Olor a daños por fuego o humo
- Olor a orina de las mascotas
- Olor a cigarrillo y cigarro

CLEAR BIN® is the ultimate odor blocker for interior surfaces. Its ultra fast dry time allows it to permanently seal in odors while leaving the original surface appearance unchanged. Use **CLEAR BIN** to eliminate the toughest odors from food, kitchen grease, mold, pet urine, fire and smoke damage and cigarette and cigar smoke. **CLEAR BIN** contains no wax or stearates making it compatible with all clear finishes, pigmented water and oil-base paints and enamel top-coats. To hide unwanted stains and block odors, use **Zinsser® white pigmented BIN® Primer Ultimate Stain Blocker**.

Use **CLEAR BIN** on all types of painted or unpainted interior surfaces such as wood, drywall, cured plaster, masonry, metal and PVC. **CLEAR BIN** has excellent adhesion to glossy surfaces such as enamel paints and varnishes, paneling, laminates, even glass and ceramic tile, without sanding or deglossing. **CLEAR BIN** dries to the touch in 15 minutes and can be sanded or top-coated after 45 minutes. To block odors without altering the surface appearance, **CLEAR BIN** is the clear choice.

DIRECTIONS

Surface Preparation – Surface must be clean, dry, sound and free of any contamination, mildew, rust or unsound coatings that may interfere with adhesion. If unsure, wash surface with appropriate cleaner or solvent (do not use TSP).

Application – For interior use only. Apply evenly and allow to dry 45 minutes. If sanding is required, use a 120 or finer grit sandpaper or synthetic abrasion pad. Remove all dust and apply finish coat. Allow second coat to dry 1 hour before sanding and applying finish coat. Do not thin.

Brush application – For best results, use a quality natural or synthetic bristle brush. Do not over-brush.

Spray application – Conventional, HVLP systems or airless systems. For airless spray applications use a .011 to .013 tip and 800-1000 psi. Follow equipment manufacturer's instructions. If spraying, use explosion-proof equipment, and wear a NIOSH approved respirator.

Pre-finish Wood Sealer – Apply by brush, spray or wiping. Allow to dry completely before sanding with 120 or finer grit between coats. For heavier film build, repeat application. Remove dust and apply finish.

Dry time – Dries to touch in 15 minutes; can be sanded or recoated in 45 minutes to 1 hour. Do not apply if humidity exceeds 85%.

Coverage – 400 to 600 sq.ft. (37-55 m²) per gallon depending upon surface porosity and method of application.

Tinting – If so desired, **CLEAR BIN** can be tinted with up to 2 fl. oz. (60 ml) of an alcohol-base stain or aniline dye or small amounts of universal colorant per gallon. Shake container well before using.

Application Note – Do not over-brush when applying lacquer or pulling may occur. Always test catalyzed finishes over **CLEAR BIN** on scrap wood before using. Test **CLEAR BIN** over exotic or excessively oily woods to determine compatibility. Moisture-cured urethane finishes are incompatible with nearly all other finishes. Test apply **CLEAR BIN** over moisture-cured urethane finishes to determine adhesion.

Cleanup – Wipe up spills with denatured alcohol or use a solution of household ammonia and water. Clean natural bristles with denatured alcohol and synthetic bristle brushes with a solution of 1 part household ammonia and 2 parts water. If **CLEAR BIN** has dried on application tools, soak tools overnight in ammonia solution or alcohol. Follow equipment manufacturer's instructions when cleaning sprayers.

Limitations – Not recommended for exterior applications, excessively humid interior areas or surfaces subject to immersion or prolonged contact with water.

LIMITED WARRANTY - This product will perform as claimed if applied according to our directions. The directions apply to most applications, but may not cover special conditions, applications, techniques and/or surfaces. If you have a question, check with your dealer or contact Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. Warranty is limited to replacement or refunded value of product actually used if such product proves defective within two years of manufacture.

WARNING! Flammable liquid and vapor. Contains Ethanol. Keep away from heat, sparks, and flame. Do not smoke while using. Use with adequate ventilation. Causes Eye Irritation. Do not get in eyes. In case of eye contact flush eyes with water for at least 15 minutes and get medical attention. Causes skin irritation. Avoid contact with skin and clothing. Wash thoroughly after handling. May cause respiratory irritation. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure good cross ventilation during application and drying. If you experience difficulty in breathing, eye watering, headache, or dizziness, increase fresh air; wear an appropriate, properly fitted (NIOSH approved) respirator; or leave the area to obtain fresh air. Do not take internally. If swallowed, do not induce vomiting. Contact a physician or poison control center immediately. Keep container closed when not in use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

CLEAR BIN® es el bloqueador de olores de primera calidad para superficies interiores. Su tiempo de secado ultra rápido le permite sellar de forma permanente los olores sin cambiar la apariencia de la superficie original. Use **CLEAR BIN** para eliminar los olores más fuertes de comida, grasa de la cocina, moho, orina de las mascotas, daños por fuego y humo y humo de cigarrillo y cigarro. **CLEAR BIN** no contiene cera ni estearatos lo que lo hace compatible con todos los acabados transparentes, pinturas pigmentadas al agua o a base de aceite y capas de esmalte. Para ocultar las manchas no deseadas o bloquear los olores use el sellador de manchas de primera calidad de **pintura base pigmentada blanca Zinsser® BIN®**.

Use **CLEAR BIN** para la aplicación de pintura base en todo tipo de superficies interiores con o sin pintura, que incluyen madera, paneles de yeso, yeso fraguado, mampostería, metal y PVC. **CLEAR BIN** tiene una excelente adherencia a superficies brillantes, por ejemplo, pinturas de esmalte y barnices, paneles, laminados (incluso vidrio y baldosas de cerámica) sin necesidad de lijar o retirar el esmalte. **CLEAR BIN** se seca al tacto en 15 minutos y se puede lijar o cubrir después de 45 minutos. Para bloquear olores sin modificar la apariencia de la superficie, **CLEAR BIN** es la mejor opción.

INSTRUCCIONES

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca, pareja y sin contaminación, moho, oxidación ni recubrimientos irregulares que podrían interferir con la adherencia. Si no está seguro, limpie la superficie con un limpiador o solvente apropiados (no use fosfato trisódico).

Aplicación: Sólo para uso en interiores. Aplique de forma uniforme y deje secar durante 45 minutos. Si se requiere un lijado, use una lija de grano 120 o más delgada o una almohadilla de abrasión sintética. Retire todo el polvo y aplique una capa de acabado. Deje que la segunda capa se seque durante 1 hora antes de lijar y aplicar la capa de acabado. No diluir.

Aplicación con un cepillo: Para obtener mejores resultados, use un cepillo de cerdas sintéticas o naturales. No cepille demasiado.

Aplicación de rocío: Sistemas convencionales HVLP o sistemas sin aire. Para las aplicaciones de atomizado sin aire use una boquilla de 0,011 a 0,013 y 800-1000 psi. Siga las instrucciones del fabricante del equipo. Si va a atomizar, use equipos a prueba de explosiones y un respirador aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés).

Sellador de madera pre-acabado: Aplíquelo con cepillo, atomizador o con un trapo. Deje que se seque por completo antes de lijar con una lija de grano 120 o más delgada entre las capas. Para una construcción más gruesa, repita la aplicación. Retire el polvo y aplique el acabado.

Tiempo de secado: Se seca al tacto en 15 minutos; se puede aplicar otra capa o lijarse después de 45 minutos a 1 hora. No aplique si la humedad excede el 85%.

Cobertura: de 400 a 600 pies cuadrados (37-55 m²) por galón dependiendo del método de aplicación y la porosidad de la superficie.

Coloración: Si lo desea, **CLEAR BIN** se puede teñir con hasta 2 onzas líquidas (60 ml) de un tinte a base de alcohol o anilina o con una pequeña cantidad de colorante universal por galón. Agite bien el contenedor antes de usar.

Nota sobre la aplicación: No cepille demasiado al aplicar la laca o se puede descascarar. Siempre pruebe el acabado catalizado de **CLEAR BIN** en un trozo de madera que no utilice antes de usarlo. Pruebe **CLEAR BIN** en maderas exóticas o demasiado aceitosas para determinar su compatibilidad. Los acabados de uretano tratados contra la humedad son incompatibles con casi todos los otros acabados. Aplique **CLEAR BIN** para probarlo sobre acabados de uretano curados contra la humedad a fin de determinar la adherencia.

Limpieza: Limpie los derrames con alcohol desnaturalizado o use una solución de amoníaco casero y agua. Limpie las cerdas naturales con alcohol desnaturalizado y los cepillos de cerda sintética con una solución de 1 parte de amoníaco casero y 2 partes de agua. Si **CLEAR BIN** se secó en las herramientas de aplicación, deje las herramientas en remojo en una solución de amoníaco o alcohol durante toda la noche. Siga las instrucciones del fabricante del equipo al limpiar los atomizadores.

Limitaciones: No se recomienda la aplicación en exteriores, en áreas interiores excesivamente húmedas o superficies sujetas a inmersión o contacto prolongado con agua.

GARANTÍA LIMITADA: este producto tendrá el rendimiento que se indica si se aplica según nuestras instrucciones. Las instrucciones se aplican a la mayoría de las aplicaciones, pero no abarcan condiciones, aplicaciones, técnicas ni superficies especiales. Si tiene preguntas, consulte a su distribuidor o póngase en contacto con Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. La garantía se limita al reembolso o reembolso del valor del producto que se haya usado realmente, si éste presenta defectos en un plazo de dos años desde la fabricación.

¡ADVERTENCIA! Líquido y vapor inflamables. Contiene etanol. Mantenga alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume mientras lo usa. Use con ventilación adecuada. Puede irritar los ojos. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. Puede irritar la piel. Evite el contacto con la piel y la ropa. Lévese minuciosamente después de manipular el producto. Puede irritar el tracto respiratorio. No aspire los vapores o el rocío de este producto. Asegúrese de que haya ventilación cruzada adecuada durante la aplicación. Si siente dificultad para respirar, sus ojos lagrimean, siente dolor de cabeza o mareos, respire aire fresco, use una mascarilla de protección adecuada, que se ajuste a usted (aprobada por NIOSH) o retírese del área para buscar aire fresco. No ingiera. Si se ingiere, no induzca el vómito. Contacte inmediatamente a un médico o a un centro de control de tóxicos. Mantenga cerrado el envase cuando no lo use. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

WARNING! FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. CAUSES EYE IRRITATION. See other cautions on back panel.
¡ADVERTENCIA! LIQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES. CAUSA IRRITACION AL OJO. Lea las demás advertencias en el panel del reverso.

**ONE GALLON
(3.78 LITERS)**

1/2" inch Glue Flap (No Coating)

Ingredient		CAS #
Ethanol.....	64-17-5	
Isopropanol.....	67-63-0	
Methyl Isobutyl Ketone.....	108-10-1	
Shellac.....	9000-59-3	
Water.....	7732-18-5	

Contents: Wax-free shellac, 2.1 lb. Cut
Max VOC 730 g/L

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
1-866-743-7720 www.zinsser.com
Made in U.S.A. An **RPM** Company

77249200-0902-8681 ©2009

