

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

UNDERCOATING

Poniendo una primera capa

PROFESSIONAL
GRADE

Corrosion
Resistant

Deadens Sound

Rubberized

Paintable/Quick-Dry

STOPS
RUST®

Use on vehicle underbodies,
wheel wells, trunks,
boat trailers and more



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO EXPLOSIVO. CONTENIDO
BAJO PRESIÓN. Vea las otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 15 OZ. CONTENIDO NETO 425g

RUST-OLEUM® PROFESSIONAL UNDERCOATING is an easy to use, Black rubberized protective coating. It provides corrosive protection from water, salt and other chemicals. It helps deaden sound and its trusted rust preventive formula provides a barrier from rust on cars, trucks, trailers and other recreational vehicles.

For use on: Use on bare or primed metal including underbody and wheel wells of cars, trucks, trailers and other recreational vehicles.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well ventilated area such as an open garage. Use when temperatures is above 50°F (10°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover nearby objects to protect from overspray.

Note: Undercoating features an advanced spray system that allows you to spray at any angle, even upside down for those hard to reach areas. A comfort spray tip with wider finger pad reduces fatigue caused by continuous spraying.

Surface Preparation: Remove all rust, oil and grease from surfaces to be coated. Surface must be clean and dry. Mask off area to avoid overspray on auto finish. Apply to bare or primed metal surface.

Application:

- Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use.
- Hold can 12 - 16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface and in motion while spraying.
- Remove any overspray from the auto finish immediately.
- For the best results, apply two coats (allow product to dry for 1-2 minutes between coats).
- Air dry for a minimum of one hour.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as Mineral Spirits. Do not stick a pin or other object in the stem.

Clean-Up: When finished spraying, wipe tip off before storing. Clean up wet or dry coating with Xylol. Mineral Spirits can also be used to remove wet paint. Throw away empty can in trash pick-up. Do not burn or place in home trash compactor.

WARNING: CONTAINS TOLUENE AND METHYL ACETATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. DO NOT STORE ABOVE 120°F (48°C).** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788. Conforms to ASTM D-4236.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-866-585-8430.

RUST-OLEUM® PROFESSIONAL UNDERCOATING es un recubrimiento protector de goma de color negro que es fácil de usar. Este producto provee una protección contra la oxidación del agua, sal y otros químicos. Este acabado ayuda en la reducción del ruido y su confiable fórmula para la prevención de la oxidación provee una barrera contra la oxidación en automóviles, camiones, remolques y otros vehículos de recreación.

Para uso sobre superficies de metal descubierta o que han sido tratadas con una primera capa preparadora y que incluyen la parte inferior de la carroz y guardabarros de automóviles, camiones, remolques y otros vehículos de recreación.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área con buena ventilación como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10° C (50° F) y la humedad se encuentra debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. Evite el rociado en condiciones con mucho viento, y mucho polvo. Cubra el área circundante para proteger contra la niebla del rociado.

Note: La pintura Undercoating para partes inferiores de carroza presenta un sistema avanzado para el rociado que permite que usted pueda aplicar la pintura a cualquier ángulo, aún de arriba para abajo para esas áreas que son difíciles de alcanzar. Una boquilla cómoda para el rociado con un soporte más amplio para el dedo reduce la fatiga causada por un rociado extenso.

Preparación de la Superficie: Remueva toda la oxidación, aceite y grasa desde las superficies que van a ser cubiertas con este acabado. La superficie tiene que encontrarse limpia y seca. Cubra los alrededores del área que se va a pintar para evitar que el exceso del rociado llegue al acabado del vehículo. Aplique sobre la superficie de metal descubierta o que ha sido tratada con capa preparadora.

Aplicación:

- Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Agite a menudo durante el uso.
- Agarre la lata a una distancia de 12 - 16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento constante de la izquierda hacia la derecha, y asegurando que cada nueva capa traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y en movimiento durante todo el rociado.
- Remueva cualquier cantidad de rociado excesivo desde el acabado del vehículo inmediatamente.
- Para obtener un mejor resultado, aplique dos capas (permita que el producto seque por 1-2 minutos entre cada aplicación de una capa).
- Deje secar al aire por un mínimo de una hora.

Atascamientos: Si la válvula se atasca, quítela torciendo la boquilla y enjuague en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tubo.

Limpieza: Al completar el rociado, limpie frotando la boquilla del rociador antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda o seca con Xilol. Espíritus de mineral también pueden ser usado para remover la pintura húmeda. Deseche la lata en el basurero. No quemar o ponga en el compactador de basura.

ADVERTENCIA!

PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGESTA. EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PRODUCE EL VÓMITO. SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. Y CON LOS OJOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACIÓN ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES. SUSTANCIAS TÓXICAS. CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA, O RETERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio del Cliente para pedir un reembolso completo del precio de su compra. Por favor retélese con el número del producto y el código del lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Place, Cleveland, OH 44116, U.S.A.
rustoleum.com

An RPM Company
paintideas.com
1-800-481-4785

©2010 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 0710

248656 PROFESSIONAL UNDERCOATING



0 20066 118597 8