

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



HIGH PERFORMANCE ENAMEL

FAST DRYING

ANY-ANGLE SPRAY

TOUGH ENOUGH FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN. Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 14 OZ. 397g

HIGH PERFORMANCE ENAMEL. Provides a durable protective coating, superior rust prevention, and high resistance to abrasion, chipping, fading and dulling. It applies easily, provides excellent coverage and dries fast to a tough attractive finish. High Performance Enamel is ideal for metal, wood, concrete and masonry surfaces. It features a high output tip that decreases project time and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceeds 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Professional Primer provides added corrosion protection, superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 15 minutes, to handle in 1-2 hours and fully dry in 24 hours. Primers may be top coated immediately. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: TOLUENE, XYLENE AND ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236**



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.



©2010 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 256061 0610

ESMALTE DE ALTO DESEMPEÑO. Este producto provee un acabado protector durable, una prevención superior contra la oxidación, y una alta resistencia contra la abrasión, desportilladuras, pérdida de color y lustre. Se puede aplicar fácilmente, provee una cobertura excelente y seca bien rápido para producir un acabado fuerte y duradero. Este Esmalte de Alto Desempeño es ideal para superficies de metal, madera, concreto y albañilería. Presenta una boquilla para el rociado de alto desempeño que reduce el tiempo necesario para efectuar el proyecto y que también permite el rociado a cualquier ángulo o dirección, aún de arriba para abajo.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área con buena ventilación como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° C (50° F) y 32° C (90° F) y cuando la humedad se encuentra debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas, exceden 93° C (200° F) o sobre metal galvanizado. Evite el rociado en condiciones con mucho viento o polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de metal o papel lija. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o quita la pintura vieja, es posible que suelte polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto usando la Línea Abierta para la información sobre el Plomo marcando 1-800-424-LEAD o sino visite el sitio www.epa.gov/lead. **Aplicación de Primera Capa Preparadora:** El uso de una Primera Capa Preparadora Profesional provee una protección adicional contra la oxidación, también una superior adhesión y endurecimiento y su uso se recomienda especialmente cuando se trata de superficies descubiertas de madera o metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agite la lata como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trasciapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. **Tiempos de Secado y Otra Capa** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) - 50% humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 15 minutos, se encuentra seca para agarrar en 1-2 horas y se encuentra completamente seca en 24 horas. Estas primeras capas preparadoras pueden ser cubiertas con una última capa inmediatamente. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Limpie la boquilla frotando con trapo limpio antes de almacenar. Efectúe limpieza de pintura húmeda usando Xylol o espíritus de mineral. Desche la lata vacía en la basura. No quemar o ponga en un compactador de basura doméstico. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

ADVERTENCIA. **CONTIENE: TOLUENO, XILENO Y ACETONA.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición con el calor o una exposición prolongada con el Sol puede causar que reventen explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use una protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o sino salga de esa área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lívela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido en el estado de California porque causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al: (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236; PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

AREA FOR
UPC STICKER

Note: Please check die line before making films.