•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM®

ROCKSOLID®

THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

DECK RESURFACER

TRANSFORM YOUR

DECK IN ONE DAY

20X

THICKER FOR DURABILITY

IDEAL FOR

HEAVILY WORN DECKS & PATIOS

COVERS UP TO 40 SQ. FT. WITH ONE COAT

ONE COAT COVERAGE

SUPERIOR WEATHER-RESISTANCE

TINT BASE

BASE MUST BE TINTED BEFORE USE

WATER-BASE

3.625 quarts (116 fl. oz.) (3.43 L)

WARNING! Harmful if inhaled. Read caution statements on back panel.

¡ADVERTENCIA! DAÑINO SI SE INHALA. Lea las precauciones en la parte de atras.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING
For videos, information, and helpful tips on preparation, deck application, patio application, and maintenance; visit rustoleum.com/rocksolid.

TINT BASE: MUST BE TINTED BEFORE USE/FOR EXTERIOR USE ONLY
USE OF THE ROCK SOLID 20X ROLLER COVER IS REQUIRED FOR PROPER APPLICATION (one roller for every 8 gallons)
ROCKSOLID® 20X Deck Resurfacer can be applied using the 9" ROCKSOLID 20X Roller Cover. ROCKSOLID 20X Deck Resurfacer is twenty times thicker than ordinary paint.

WHERE TO USE
DECKS: For wood and most composite decks. Follow specific manufacturer's recommendation before applying to any composite decking.

PATIOS: For use on broom swept or porous concrete surfaces. Do not use on smooth or floated concrete. Not recommended for driveways, garages, or other areas with vehicular traffic. Visit rustoleum.com/rocksolid for concrete preparation and application information.

COVERAGE: Up to 40 square feet per gallon (volume after tinting). One coat required. Actual coverage may vary based on wood type, age, and surface porosity.

PREPARATION
FAILURE TO FOLLOW THIS PREPARATION METHOD MAY RESULT IN POOR ADHESION AND POSSIBLE COATING FAILURE. NEW AND SEALED WOOD DECKS NEED TO WEATHER AT LEAST SIX MONTHS BEFORE APPLICATION.

DECK IN ONE DAY METHOD
Read all instructions before beginning.
STEP 1 – CLEAN: Clean the surface using a deck brush and ROCKSOLID Deck&Patio Cleaner. The surface must be clean and free of dirt, grease, mildew and organic growth. Loose paint needs to be scraped.

STEP 2 – LIGHT REPAIRS: Secure raised nail heads, deck screws or loose deck boards. Remove loose splinters and replace severely damaged or rotting boards.

STEP 3– APPLY ROCKSOLID DECK START WOOD PRIMER: READ ALL OF THE PRIMER LABEL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE APPLYING.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS:
DO NOT APPLY IF RAIN IS EXPECTED WITHIN 24 HOURS OF APPLICATION. Apply when surface and air temperature is between 50 and 90º F and will remain between 50 and 90º F for at least 24 hours after application.

TRIM AND VERTICAL SURFACES: For posts, railings, balusters, and/or around edges and between boards use, ROCKSOLID 2X Solid Stain or ROCKSOLID 6X Deck Coat.

APPLICATION - COAT
ONE THICK COAT OF ROCKSOLID 20X ONE COAT DECK RESURFACER IS REQUIRED.
STEP 1: Thoroughly stir material before and during project. When using more than one container, combine all containers to ensure color consistency.

STEP 2: Using a 9" ROCKSOLID 20X Roller Cover, saturate the roller cover and roll in one direction, with a slight downward pressure to maintain texture and to push material into cracks and voids. Saturate the roller cover again and roll back and forth over the same area. Work to a wet edge at all times. Avoid rolling back into coated areas where drying has begun. Coat 1 to 2 boards at a time.

STEP 3: After coating 1-2 boards, use a putty knife or other straight edge to remove excess coating between boards. Difficult areas such as warped or cupped boards will require rolling across the narrow width of board as well as the length to ensure complete coverage.

STEP 4: Allow 4-6 hours to dry to touch. Allow to dry 24 hours before light foot traffic and replacing furniture. If surface is tacky or soft, extend drying time before putting heavy objects back in place. Full cure to a hard finish will take approximately 7 days. Drying times may vary depending on temperature and humidity.

FOR SMOOTHER TEXTURE: While the first coat is still wet, use a brush and lightly brush the product in the opposite direction as rolled.

CLEAN UP: Use mild soap and water.

KEEP FROM FREEZING / CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT

CAUTION: Exterior horizontal surfaces, coated or uncoated, exposed to sun and warm temperatures can create surface temperatures not suitable for bare feet or animal paws.

LIMITED WARRANTY: Rust-Oleum Corporation guarantees product performance for the product in this can only as long as you own or reside in your home when our product was applied according to the label directions. You will receive as your exclusive remedy either a refund of the original purchase price or replacement with a product of equal value. We do not guarantee the product against factors beyond our control, such as damage to the product by others, poor condition of the substrate, structural defects, improper application, etc. We will not be responsible for labor or the cost of labor for removal or application of any product, or replacement of any wood structure.

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-787-8302.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy . Vernon Hills, IL 60061
800-787-8302
rustoleum.com/rocksolid

© 2016 Rust-Oleum Corporation
MADE IN USA 302020 1216

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR
Para videos, obtener más información y consejos útiles sobre preparación, aplicación sobre cubiertas, concreto y mantenimiento; visite rustoleum.com/rocksolid.

BASE DE COLORACIÓN: DEBE ESTAR TEÑIDO ANTES DE USAR / SOLO PARA USAR EN EXTERIORES
SE REQUIERE LA UTILIZACION DE UN RODILLO ROCKSOLID 20X ROLLER PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN (un rodillo cada 8 galones)
ROCKSOLID 20X DECK RESURFACER puede aplicarse con un rodillo de ROCKSOLID 20X. ROCKSOLID 20X DECK RESURFACER es veinte veces más grueso que la pintura ordinaria.

DÓNDE UTILIZAR:
PARA CUBIERTAS: Para madera y la mayoría de las cubiertas de material compuesto. Asegúrese de seguir las recomendaciones específicas del fabricante antes de aplicar en cualquier cubierta de material compuesto.
CONCRETO: Para utilizar en superficies de concreto en buenas condiciones de limpieza o porosas. No utilizar en concreto liso o alisado. No recomendado para calzadas, garajes ni otras zonas con tránsito vehicular. Para obtener más información sobre la preparación y la aplicación de concreto, visite rustoleum.com/rocksolid.
COBERTURA: Hasta 40 pies cuadrados por galón. Es necesaria una capa. Cobertura actual puede variar dependiendo del tipo de madera, edad y superficie porosa.

PREPARACIÓN
SIN IMPORTAR LA ANTIGÜEDAD O EL ESTADO DE LA SUPERFICIE, LA NEGACIÓN A CUMPLIR CON ESTOS MÉTODOS DE PREPARACIÓN CONLLEVA A UNA MALA ADHESIÓN Y EL REVESTIMIENTO NO PODRÁ LLEVARSE A CABO. DEBEN PASAR AL MENOS SEIS MESES ANTES DE LA APLICACIÓN EN LAS NUEVAS CUBIERTAS SELLADAS DE MADERA.

MÉTODO DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTA EN UN DÍA
Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
PASO 1 - LIMPIEZA: : Limpie la superficie de la cubierta con un cepillo y ROCKSOLID DECK&PATIO CLEANER. La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, grasa, moho y material orgánico. La pintura suelta debe rasparse.

PASO 2 - REPARACIONES LIGERAS: Agilene los clavos sobresalientes, los tornillos o tablas de cubiertas flojas. Retire las astillas sueltas y reemplace las tablas severamente dañadas o podridas.

PASO 3 - APLICAR ROCKSOLID DECK START WOOD PRIMER: Lea todas las instrucciones de la etiqueta de la pintura base cuidadosamente antes de la aplicación

CUIDADOS Y PRECAUCIONES SOBRE LA TEMPERATURA:
NO APLIQUE EL PRODUCTO SI SE ESPERA QUE LLUEVA DENTRO DE LAS 24 HORAS DE LA APLICACIÓN. Aplicar cuando la superficie y la temperatura del aire oscile entre los 50 y 90 ° F y se mantenga entre 50 y 90 ° F durante al menos 24 horas después de la aplicación.

SUPERFICIES DELGADAS Y VERTICALES:
Para usar en postes, rieles, balaustres, enbordes y entre tablas utilice ROCKSOLID 2X Solid Stain o ROCKSOLID 6X Deck Coat.

APLICACIÓN
SE REQUIEREN UNA CAPA GRUESA DE ROCKSOLID 20X DECK RESURFACER.
PASO 1: Revuelva bien el material antes y durante el proyecto. Cuando utilice más de un recipiente, combine todos los recipientes para garantizar la consistencia del color.

PASO 2: Utilizando un rodillo de ROCKSOLID 20X, aplicar generosamente de forma consistente. Deje un reborde húmedo en todas las pasadas. Evite pasar nuevamente donde el producto ya haya empezado a secarse.

PASO 3: Luego de aplicar el producto en una o dos tablas, use una espátula u otro utensilio de borde recto para eliminar el producto excedente entre las tablas. Para garantizar una aplicación completa, las áreas difíciles como las tablas combadas o ahuecadas requerirán el uso del rodillo en la parte angosta de las tablas y también a lo largo de las mismas.

PASO 4: Deje secar durante 4 a 6 horas. Deje secar la segunda mano durante 24 horas antes permitir el tránsito ligero y antes de volver a colocar muebles. Si la superficie está pegajosa o blanda, extienda el tiempo de secado antes de colocar objetos pesados sobre la madera. El curado completo tomará aproximadamente unos 7 días. Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con la temperatura y humedad.

LIMPIEZA: Utilice un jabón neutro y agua.

EVITAR LA CONGELACIÓN / CIERRE EL RECIPIENTE DESPUÉS DE CADA USO PARA CONSERVAR EL PRODUCTO

PRECAUCIÓN: Las superficies horizontales exteriores, con o sin revestimiento, expuestas al sol y a temperaturas cálidas pueden crear temperaturas de la superficie no apropiadas para pies descalzos o patas de animales.

GARANTÍA LIMITADA: Rust-Oleum Corporation garantiza el rendimiento del producto solamente en esta lata siempre y cuando usted esté en su casa cuando nuestro producto sea utilizado de acuerdo con las instrucciones que figuran en la etiqueta. Usted recibirá como solución exclusiva ya sea un reembolso del precio de compra original o un nuevo producto de igual valor. No garantizamos el rendimiento del producto en condiciones que estén fuera de nuestro control, como el daño ocasionado por terceros al producto, una mala condición del sustrato, defectos estructurales, una mala aplicación, etc. No nos haremos responsables de la mano de obra ni del costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera. aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera.

LÍNEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE: Para más nformación, ayuda y asistencia general sobre el producto, llame al 800-787-8302.

ITEM # 300081

0 20066 32023 2

WARNING: Contains Crystalline Silica, which can cause cancer. Avoid contact with eyes and skin and use adequate ventilation. If you experience difficulty breathing, leave the area to obtain fresh air. If swallowed, call poison control center, hospital emergency room, or physician immediately. When mixed, contains ethylene glycol which can cause severe kidney damage when ingested and has been shown to cause birth defects in laboratory animals and also diethylene glycol which may cause central nervous system effects and liver or kidney damage. ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
VOC: Product contains less than 50 grams per liter

ADVERTENCIA: Causa irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias. Evite el contacto con los ojos o la piel y usa una ventilación adecuada. Si se ingiere, llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento, sala de emergencias de hospital o a un médico. Cuando se tiñe, contiene etilenglicol, que puede causar daños graves a los riñones cuando se ingiere y se ha probado que causa defectos congénitos en animales de laboratorio y también contiene glicol de dietileno que puede afectar el sistema nervioso central y causar daño al hígado o los riñones. Este producto contiene sílice cristalina. ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC): El producto contiene menos de 50 gramos por litro