

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



ALUMINUM PRIMER

ADDS TWICE THE PROTECTION

FAST DRYING

FOR USE ON BARE ALUMINUM



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO
REPENTINO. NO SOMETER A PRESION.
Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 15 OZ. 425g

RUST-OLEUM ALUMINUM PRIMER is a specially formulated base coat for aluminum surfaces. It provides a tight bond for the top coat, thus resisting the usual problems of blistering, flaking, or peeling paint. It features a high output tip that decreases project time and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down. The end result will be a paint finish that lasts longer and looks better.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Return it for a full refund. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 15-30 minutes, to handle in 1-2 hours and fully dry in 48 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: ACETONE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236**



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte interior de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061

rustoleum.com 1-800-481-4785 paintideas.com
©2010 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 25702 1110

RUST-OLEUM PREPARADORA PARA ALUMINIO es una primera capa base especialmente formulada para superficies de aluminio. Este producto provee un enlace fuerte para las últimas capas que produce una resistencia contra los problemas usuales como son la formación de ampollas, escamas, o peladuras. El resultado final será un acabado de pintura que durará un largo tiempo y que lucirá mucho mejor. Presenta una boquilla para el rociado de alto desempeño que reduce el tiempo necesario para efectuar el proyecto y que también permite el rociado a cualquier ángulo o dirección, aún de arriba para abajo.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área con buena ventilación como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° C (50° F) y 32° C (90° F) y cuando la humedad se encuentra debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas, exceden 93° C (200° F) o sobre metal galvanizado. Evite el rociado en condiciones con mucho viento o polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de metal o papel lija. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o quita la pintura vieja, es posible que suelte polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto usando la Línea Abierta para la información sobre el Plomo marcando 1-800-424-LEAD o sino visite el sitio www.epa.gov/lead.

Aplicación de Capa Preparadora: Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la botella mezcladora no tintinea (hace ruido) NO GOLPEE LA LATA. Devuélvala para obtener un reembolso. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas y unos pocos minutos aparte. **Tiempos de Secado y Otra Caps** son basados en una temperatura de 21° C (70° F) - 50% humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca a tacto en 15-30 minutos, se encuentra seca para agarrar en 1-2 horas y se encuentra completamente seca en 48 horas. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Cuando se acabe el rociado, limpie la válvula del rociador volcando la lata de arriba para abajo y luego apretando el botón por 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con Xilol o espíritus de mineral. Deseche la lata vacía en el basurero. No queme o ponga en un compactador doméstico para la basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

ADVERTENCIA.
CONTIENE: ACETONA. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perfrote, golpee o incinere (queme) el contenedor. Una exposición con el calor o una exposición prolongada con el Sol puede causar que reviente explosivamente. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48° C (120° F). **NIOSH:** Los reportes han asociado una sobreexposición ocupacional repetida y prolongada con los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden incendiarse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. No fume. Extinga todas las llamas de fuego y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use una protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o sino salga de esa área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. En caso de la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido por el estado de California porque causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MAINTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de una emergencia, llame a su médico, o al centro local para el control de los venenos o una sala local para las emergencias o urgencias. Para obtener información sobre la salud referente a este producto llame al: (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236 PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

254170 ALUMINUM PRIMER

