• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

VINYL WRAP

PEELABLE VINYL COATING

GLOSS RED

*Compared to other Rust-Oleum automotive peelable paints

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. (312g)

¡PELIGRO!
LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

Rust-Oleum® Vinyl Wrap is a removable vinyl coating that provides endless customization for automotive and other applications. It provides a smooth, glossy finish with premium performance and protection from road debris and gasoline. This all-weather coating is great for use on metal, OEM clear coat, glass and more. Vinyl Wrap can be removed when no longer needed or desired. **Note:** NOT RECOMMENDED FOR USE ON PLASTICS. This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°-90°F (10°C - 32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to galvanized metal. Not recommended for automotive surfaces with a damaged OEM finish. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Thoroughly wash surface with soap and water prior to application. Let dry. Priming is not required or recommended.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Keep the can 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Apply 4 or more light coats to build desired coating thickness, followed by 1 or more medium coat(s) to achieve a smooth final film. Note: Target 50% coverage on first coat. Allow coating to dry for about 5 minutes between coats. More coats will result in a thicker coating which is easier to remove when desired. Allow coating to cure for 48 hours prior to washing.

Dry & Recoat Times based on 70°F (20°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 2 hours.

Removal: You can peel film off once the coating has fully cured. This coating has been formulated for temporary use and is recommended to be removed within 6 months or less. A microfiber cloth or acetone may assist in the removal of coating in intricate areas.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Allow wet paint to dry, once dry, peel away or clean up with acetone. Throw empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as acetone. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER! CONTAINS: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, METHYL ETHYL KETONE, N-BUTYL ACETATE, AND ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
⚠ **WARNING:** Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto en el exterior o en áreas con buena ventilación, como por ejemplo una cochera abierta. Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F y 90 °F) (10-32 °C) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. No aplique sobre metal No se recomienda para superficies de automóviles con un acabado OEM dañado utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de pulverización.

Preparación: Lave a fondo la superficie con agua y jabón antes de la aplicación. Deje secar. No se requiere ni se recomienda la imprimación.

Para pintar: Agite la lata enérgicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comience a sonar. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Comuníquese con Rust-Oleum®. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata a una distancia de 8-12" pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada uno de ellos. Aplique 4 o más capas ligeras para construir el grosor de recubrimiento deseado, seguido de 1 o más capas medias para lograr una capa final lisa. Nota: Objetivo es 50% de cobertura en la primera capa. Permita que el recubrimiento se seque durante aproximadamente 5 minutos entre capas. Más capas dan como resultado una capa más gruesa que es más fácil de quitar cuando se desee. Permita que el recubrimiento cure durante 48 horas antes del lavado.

Tiempos de Secado & Recubrimiento basado en 70 ° F (20 ° C) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo a temperaturas más frías. Se seca al tacto en 30 minutos, se puede manipular luego de 2 horas.

Eliminación: Se puede pelar el recubrimiento una vez que se haya curado completamente. Este recubrimiento ha sido formulado para uso temporal y se recomienda retirarlo dentro de los 6 meses o menos. Un paño de microfibra con acetona puede ayudar a eliminar el recubrimiento en áreas complejas.

Limpieza: Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula pulverizadora; para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o acetona. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa.

Obstrucciones: Si la válvula se obstruye, gire y jale de la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente como acetona. No inserte alfileres ni otros objetos en el vástago.

¡PELIGRO! CONTIENE: ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, METIL ETIL CETONA, ACETATO DE N-BUTILO Y 3-ETOXIPROPIONIÓATO DE ETILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o nausea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. **No perfore golpee o incinere (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120° F). AVISO: Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire, los vapores o la niebla del rociado. Asegúrese de que entre y circule el aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lacrimación en los ojos, jaquecas o mareos, o si un muestreo del aire indica niveles de emanación/roció superiores a los límites correspondientes, póngase protección respiratoria adecuada (con certificación NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. En caso de ingestión del producto, no se induzca vómito. Llame un médico inmediato. ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer –www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.**

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 358617 1019

352726 VINYL WRAP GLOSS RED

0 20066 45396 1

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

VINYL WRAP

PEELABLE VINYL COATING

GLOSS BLACK

*Compared to other Rust-Oleum automotive peelable paints

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read other cautions on back panel.

¡PELIGRO!
LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. (312g)

Rust-Oleum® Vinyl Wrap is a removable vinyl coating that provides endless customization for automotive and other applications. It provides a smooth, glossy finish with premium performance and protection from road debris and gasoline. This all-weather coating is great for use on metal, OEM clear coat, glass and more. Vinyl Wrap can be removed when no longer needed or desired. **Note:** NOT RECOMMENDED FOR USE ON PLASTICS. This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°-90°F (10°C - 32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to galvanized metal. Not recommended for automotive surfaces with a damaged OEM finish. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Thoroughly wash surface with soap and water prior to application. Let dry. Priming is not required or recommended.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Keep the can 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Apply 4 or more light coats to build desired coating thickness, followed by 1 or more medium coat(s) to achieve a smooth final film. Note: Target 50% coverage on first coat. Allow coating to dry for about 5 minutes between coats. More coats will result in a thicker coating which is easier to remove when desired. Allow coating to cure for 48 hours prior to washing.

Dry & Recoat Times based on 70°F (20°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 2 hours.

Removal: You can peel film off once the coating has fully cured. This coating has been formulated for temporary use and is recommended to be removed within 6 months or less. A microfiber cloth or acetone may assist in the removal of coating in intricate areas.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Allow wet paint to dry, once dry, peel away or clean up with acetone. Throw empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as acetone. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER! CONTAINS: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, METHYL ETHYL KETONE, N-BUTYL ACETATE, AND ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
⚠ **WARNING:** Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto en el exterior o en áreas con buena ventilación, como por ejemplo una cochera abierta. Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F y 90 °F) (10-32 °C) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. No aplique sobre metal No se recomienda para superficies de automóviles con un acabado OEM dañado utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de pulverización.

Preparación: Lave a fondo la superficie con agua y jabón antes de la aplicación. Deje secar. No se requiere ni se recomienda la imprimación.

Para pintar: Agite la lata enérgicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comience a sonar. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Comuníquese con Rust-Oleum®. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata a una distancia de 8-12" pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada uno de ellos. Aplique 4 o más capas ligeras para construir el grosor de recubrimiento deseado, seguido de 1 o más capas medias para lograr una capa final lisa. Nota: Objetivo es 50% de cobertura en la primera capa. Permita que el recubrimiento se seque durante aproximadamente 5 minutos entre capas. Más capas dan como resultado una capa más gruesa que es más fácil de quitar cuando se desee. Permita que el recubrimiento cure durante 48 horas antes del lavado.

Tiempos de Secado & Recubrimiento basado en 70 ° F (20 ° C) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo a temperaturas más frías. Se seca al tacto en 30 minutos, se puede manipular luego de 2 horas.

Eliminación: Se puede pelar el recubrimiento una vez que se haya curado completamente. Este recubrimiento ha sido formulado para uso temporal y se recomienda retirarlo dentro de los 6 meses o menos. Un paño de microfibra con acetona puede ayudar a eliminar el recubrimiento en áreas complejas.

Limpieza: Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula pulverizadora; para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o acetona. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa.

Obstrucciones: Si la válvula se obstruye, gire y jale de la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente como acetona. No inserte alfileres ni otros objetos en el vástago.

¡PELIGRO! CONTIENE: ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, METIL ETIL CETONA, ACETATO DE N-BUTILO Y 3-ETOXIPROPIONIÓATO DE ETILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o nausea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. **No perfore golpee o incinere (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120° F). AVISO: Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire, los vapores o la niebla del rociado. Asegúrese de que entre y circule el aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lacrimación en los ojos, jaquecas o mareos, o si un muestreo del aire indica niveles de emanación/roció superiores a los límites correspondientes, póngase protección respiratoria adecuada (con certificación NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. En caso de ingestión del producto, no se induzca vómito. Llame un médico inmediato. ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer –www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.**

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 358615 1019

352724 VINYL WRAP GLOSS BLACK

0 20066 45394 7

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

VINYL WRAP

PEELABLE VINYL COATING

GLOSS WHITE

*Compared to other Rust-Oleum automotive peelable paints

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read other cautions on back panel.

¡PELIGRO!
LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. (312g)

Rust-Oleum® Vinyl Wrap is a removable vinyl coating that provides endless customization for automotive and other applications. It provides a smooth, glossy finish with premium performance and protection from road debris and gasoline. This all-weather coating is great for use on metal, OEM clear coat, glass and more. Vinyl Wrap can be removed when no longer needed or desired. **Note:** NOT RECOMMENDED FOR USE ON PLASTICS. This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°-90°F (10°C - 32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to galvanized metal. Not recommended for automotive surfaces with a damaged OEM finish. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Thoroughly wash surface with soap and water prior to application. Let dry. Priming is not required or recommended.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Keep the can 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Apply 4 or more light coats to build desired coating thickness, followed by 1 or more medium coat(s) to achieve a smooth final film. Note: Target 50% coverage on first coat. Allow coating to dry for about 5 minutes between coats. More coats will result in a thicker coating which is easier to remove when desired. Allow coating to cure for 48 hours prior to washing.

Dry & Recoat Times based on 70°F (20°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 2 hours.

Removal: You can peel film off once the coating has fully cured. This coating has been formulated for temporary use and is recommended to be removed within 6 months or less. A microfiber cloth or acetone may assist in the removal of coating in intricate areas.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Allow wet paint to dry, once dry, peel away or clean up with acetone. Throw empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as acetone. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER! CONTAINS: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, METHYL ETHYL KETONE, N-BUTYL ACETATE, AND ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
⚠ **WARNING:** Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto en el exterior o en áreas con buena ventilación, como por ejemplo una cochera abierta. Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F y 90 °F) (10-32 °C) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. No aplique sobre metal No se recomienda para superficies de automóviles con un acabado OEM dañado utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de pulverización.

Preparación: Lave a fondo la superficie con agua y jabón antes de la aplicación. Deje secar. No se requiere ni se recomienda la imprimación.

Para pintar: Agite la lata enérgicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comience a sonar. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Comuníquese con Rust-Oleum®. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata a una distancia de 8-12" pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada uno de ellos. Aplique 4 o más capas ligeras para construir el grosor de recubrimiento deseado, seguido de 1 o más capas medias para lograr una capa final lisa. Nota: Objetivo es 50% de cobertura en la primera capa. Permita que el recubrimiento se seque durante aproximadamente 5 minutos entre capas. Más capas dan como resultado una capa más gruesa que es más fácil de quitar cuando se desee. Permita que el recubrimiento cure durante 48 horas antes del lavado.

Tiempos de Secado & Recubrimiento basado en 70 ° F (20 ° C) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo a temperaturas más frías. Se seca al tacto en 30 minutos, se puede manipular luego de 2 horas.

Eliminación: Se puede pelar el recubrimiento una vez que se haya curado completamente. Este recubrimiento ha sido formulado para uso temporal y se recomienda retirarlo dentro de los 6 meses o menos. Un paño de microfibra con acetona puede ayudar a eliminar el recubrimiento en áreas complejas.

Limpieza: Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula pulverizadora; para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o acetona. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa.

Obstrucciones: Si la válvula se obstruye, gire y jale de la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente como acetona. No inserte alfileres ni otros objetos en el vástago.

¡PELIGRO! CONTIENE: ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, METIL ETIL CETONA, ACETATO DE N-BUTILO Y 3-ETOXIPROPIONIATO DE ETILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o nausea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. **No perfore golpee o incinere (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120° F). AVISO: Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire, los vapores o la niebla del rociado. Asegúrese de que entre y circule el aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lacrimación en los ojos, jaquecas o mareos, o si un muestreo del aire indica niveles de emanación/roció superiores a los límites correspondientes, póngase protección respiratoria adecuada (con certificación NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. En caso de ingestión del producto, no se induzca vómito. Llame un médico inmediato. ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer –www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.**

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 358616 1019

352725 VINYL WRAP GLOSS WHITE

0 20066 45395 4

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM®

VINYL WRAP

PEELABLE VINYL COATING

SEMA GLOBAL MEDIA AWARDS WINNER

GLOSS CLEAR

USE OVER ANY VINYL WRAP COLOR

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. (312g)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

*Compared to other Rust-Oleum automotive peelable paints

Rust-Oleum® Vinyl Wrap is a removable vinyl coating that provides endless customization for automotive and other applications. It provides a smooth, glossy finish with premium performance and protection from road debris and gasoline. This all-weather coating is great for use on metal, OEM clear coat, glass and more. APPLY RUST-OLEUM® VINYL WRAP GLOSS CLEAR OVER RUST-OLEUM® VINYL WRAP COLORS. NOT INTENDED FOR USE OVER ANY OTHER PRODUCTS OR SURFACES. Vinyl Wrap can be removed when no longer needed or desired. **Note:** NOT RECOMMENDED FOR USE ON PLASTICS. This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°-90°F (10°C - 32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to galvanized metal. Not recommended for automotive surfaces with a damaged OEM finish. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

NOTE: ONLY APPLY RUST-OLEUM® VINYL WRAP GLOSS CLEAR OVER RUST-OLEUM® VINYL WRAP COLORS. NOT INTENDED FOR USE OVER ANY OTHER PRODUCTS OR SURFACES.

Preparation: Thoroughly wash surface with soap and water prior to application. Let dry. Priming is not required or recommended.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Keep the can 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Apply 4 or more light coats to build desired coating thickness, followed by 1 or more medium coat(s) to achieve a smooth final film. Note: Target 50% coverage on first coat. Allow coating to dry for about 5 minutes between coats. More coats will result in a thicker coating which is easier to remove when desired. Allow coating to cure for 48 hours prior to washing.

Dry & Recoat Times based on 70°F (20°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 2 hours.

Removal: You can peel film off once the coating has fully cured. This coating has been formulated for temporary use and is recommended to be removed within 6 months or less. A microfiber cloth or acetone may assist in the removal of coating in intricate areas.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Allow wet paint to dry, once dry, peel away or clean up with acetone. Throw empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as acetone. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER! CONTAINS: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, METHYL ETHYL KETONE, N-BUTYL ACETATE, AND ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** ⚠ **WARNING:** Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto en el exterior o en áreas con buena ventilación, como por ejemplo una cochera abierta. Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F y 90 °F) (10-32 °C) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. No aplique sobre metal No se recomienda para superficies de automóviles con un acabado OEM dañado utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de pulverización.

Preparación: Lave a fondo la superficie con agua y jabón antes de la aplicación. Deje secar. No se requiere ni se recomienda la imprimación.

Para pintar: Agite la lata enérgicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comience a sonar. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Comuníquese con Rust-Oleum®. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata a una distancia de 8-12" pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada uno de ellos. Aplique 4 o más capas ligeras para construir el grosor de recubrimiento deseado, seguido de 1 o más capas medias para lograr una capa final lisa. Nota: Objetivo es 50% de cobertura en la primera capa. Permita que el recubrimiento se seque durante aproximadamente 5 minutos entre capas. Más capas dan como resultado una capa más gruesa que es más fácil de quitar cuando se desee. Permita que el recubrimiento cure durante 48 horas antes del lavado.

Tiempos de Secado & Recubrimiento basado en 70 ° F (20 ° C) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo a temperaturas más frías. Se seca al tacto en 30 minutos, se puede manipular luego de 2 horas.

Eliminación: Se puede pelar el recubrimiento una vez que se haya curado completamente. Este recubrimiento ha sido formulado para uso temporal y se recomienda retirarlo dentro de los 6 meses o menos. Un paño de microfibra con acetona puede ayudar a eliminar el recubrimiento en áreas complejas.

Limpieza: Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula pulverizadora; para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o acetona. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa.

Obstrucciones: Si la válvula se obstruye, gire y jale de la punta del aerosol y enjuáguela con un solvente como acetona. No inserte alfileres ni otros objetos en el vástago.

¡PELIGRO! CONTIENE: ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, METIL ETIL CETONA, ACETATO DE N-BUTILO Y 3-ETOXIPROPIONATO DE ETILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o nausea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. **No perfore golpee o incinere (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120° F). AVISO: Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire, los vapores o la niebla del rociado. Asegúrese de que entre y circule el aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lacrimación en los ojos, jaquecas o mareos, o si un muestreo del aire indica niveles de emanación/rociò superiores a los límites correspondientes, póngase protección respiratoria adecuada (con certificación NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. En caso de ingestión del producto, no se induzca vómito. Llame un médico inmediato. ⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer –www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.**

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2020 Rust-Oleum Corporation 369428 0920

363547 VINYL WRAP GLOSS CLEAR

0 20066 48238 1