

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

COMPOSITE DECK REFRESH

3 YEAR
PERFORMANCE
GUARANTEE



REFRESHES COLOR &
RESTORES FINISH
ON FADED COMPOSITE
WOOD DECKS

ONE COAT APPLICATION
MILDEW RESISTANT COATING*

COVERS UP TO 300 SQ. FT.

GRAY TONE

1 GALLON (128 FL. OZ.) (3.78 L)

AFTER
BEFORE

RockSolid® Composite Deck Refresh is an exceptional water-base exterior stain and sealer designed to refresh the color and restore the finish on faded composite wood decks. It provides protection against water damage, UV graying and mildew. It is easy to use, dries fast and cleans up quickly with water.

WHERE TO USE: Use on wood capped composite decks. Follow specific manufacturer's recommendation before applying to any composite decking. **Not recommended for plastic capped composite decks. Be sure to choose the tone that best matches the original composite deck color. (Deck Refresh is not recommended for color changes). Final color will be dependent on age, type and condition of the deck.**

COVERAGE: Up to 300 square feet per gallon. One coat required. Two coats are optional and provide a darker finish. Actual coverage may vary based on composite wood type, age, and surface porosity.

APPLICATION METHOD: 3/8" nap roller, short nap stain pad, synthetic paint brush or pump-style sprayer.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS: DO NOT APPLY IF RAIN IS EXPECTED WITHIN 24 HOURS OF APPLICATION. Apply when surface and air temperature is between 50°F and 90°F and will remain between 50°F and 90°F for at least 6 hours after application.

PREPARATION: FAILURE TO FOLLOW THIS PREPARATION METHOD MAY RESULT IN POOR ADHESION AND POSSIBLE COATING FAILURE. If the composite deck has previously applied coatings such as paint, stain or sealer remove/strip prior to starting. Check the composite deck for loose or extremely damaged boards and make necessary repairs prior to starting the project. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Step 1—Clean the composite deck surface with RockSolid® Composite Deck Cleaner or RockSolid® Deck & Patio Cleaner and treat any deep stains with RockSolid® Composite Deck Stain Remover. After cleaning allow the deck surface to completely dry, then conduct a splash test on the composite deck to confirm water absorption before applying this product. To conduct the test, splash a few drops of water on multiple areas of the composite deck and watch for water absorption. If the water is not absorbed within a few minutes, a barrier exists, and should be removed before staining can begin.

Step 2—Make sure the entire composite wood surface is dry and free of dust, dirt and debris. Cover all surrounding areas not intended to be coated.

Step 3—Apply RockSolid® Composite Deck Refresh. Test in an inconspicuous area first.

1. Thoroughly stir the material before and during application. When using more than one container, combine all containers to ensure color consistency.
2. Using either a 3/8" nap roller, short nap stain pad, synthetic paint brush or a pump-style sprayer saturate and apply generously in a consistent pattern. If using a pump-style sprayer back brushing with a synthetic paint brush is recommended. Work to a wet edge at all times. Avoid rolling back into coated areas where drying has begun. To minimize lapping, always work from end to end on a few boards at a time, and maintain a wet edge. On horizontal surfaces, coat board ends and all 4 sides whenever possible to protect against moisture absorption. Clean up drips or spatters with water IMMEDIATELY, as dried coating is very difficult to remove.
3. Allow to dry 24 hours before light foot traffic and 48 hours before replacing furniture. If surface is tacky or soft, extend drying time before putting heavy objects back in place. Full cure to a hard finish will take approximately 7 days. Avoid dragging furniture across surface. On newly coated surfaces, allow 7 days for coating to cure before washing.

CLEAN UP: Use mild soap and water to remove drips and spatters as soon as possible.

STORAGE: CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT.

PRECAUTIONS: Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

LIMITED WARRANTY

The Company warrants customer satisfaction for three (3) years after date of purchase, RockSolid® Composite Deck Refresh (Product). Label directions are as complete as possible but cannot encompass all conditions, applications and/or surfaces, all of which are beyond manufacturer's and seller's control. **This warranty does not apply to use of the Product in combination with other materials. Warranty is made to the original residential product purchaser and is not transferable.** If not satisfied with the product, Rust-Oleum will, at its option upon proof of purchase, either furnish an equivalent amount of new product or refund the purchase price. In no event shall seller or manufacturer be liable to user, buyer, or any third party for consequential or incidental damages or losses resulting from the use of the Product. The terms of this Warranty Disclaimer and Limitation of Liability cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or sales agent is authorized to vary the terms of the Warranty Disclaimer and Limitation of Liability. Rust-Oleum will not be responsible for labor or cost of labor for the removal or application of any product, or replacement of any wood structure. To obtain a warranty remedy, call 800-373-6333 or visit rustoleum.com.

The Company, seller, and manufacturer make no other warranties, guarantees, or representations of any kind to buyer or user, or to any third party, either express or implied or by usage of trade, statutory or otherwise, with regard to the Product, including, but not limited to warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or use or eligibility of the goods for any particular trade usage. No warranties shall be created by course of performance, usage of trade, or course of dealing.

VOC: Product (Low Solids Coating) contains less than 120 grams per liter

NeverWet® is a trademark of Ross Nanotechnology LLC

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-373-6333.

El Renovador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid® es un barniz y sellador al agua para exteriores diseñado para renovar el color y restaurar las terminaciones de cubiertas de madera y materiales compuestos que se hayan decolorado. Brinda protección contra el desgaste por el agua y el envejecimiento por la exposición a los rayos UV y al moho. Es fácil de usar, se seca rápido y se lava con agua de inmediato.

DÓNDE USARLO: Úselo sobre cubiertas de madera, materiales compuestos y con revestimiento. Asegúrese de seguir las recomendaciones específicas del fabricante antes de aplicarlo en cualquier cubierta de madera y materiales compuestos. No se recomienda para cubiertas de madera con revestimiento plástico.

RENDIMIENTO: Hasta 300 pies cuadrados por galón. Se necesita una sola capa. La aplicación de dos capas es opcional y proporciona un acabado más oscuro. El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo y la antigüedad de la madera y la porosidad de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Use un rodillo de 3/8", una almohadilla corta para pintar, una brocha de pintar sintética o un rociador a presión.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES SOBRE LA TEMPERATURA: NO APLIQUE EL PRODUCTO SI SE ESPERA QUE LLUEVA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA APLICACIÓN. Aplíquelo cuando la temperatura de la superficie y del aire estén entre 50 °F y 90 °F y se mantengan entre 50 °F y 90 °F durante al menos 6 horas después de la aplicación.

PREPARACIÓN: EL INCUMPLIMIENTO DEL MÉTODO DE PREPARACIÓN DARÁ LUGAR A UNA MALA ADHESIÓN Y UNA POSIBLE FALLA DE LA PINTURA. Si a la cubierta de madera y materiales compuestos ya se le han aplicado revestimientos como pintura, barniz o sellador, quítelos o rápelos y séquelos antes de empezar. Controle que la cubierta de madera y materiales compuestos no tenga tablas sueltas o demasiado dañadas y haga las reparaciones necesarias antes de comenzar con el proyecto. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura anterior, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO EL DAÑO CEREBRAL, EN ESPECIAL EN LOS NIÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie la superficie minuciosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Paso 1:** Limpie la superficie de la cubierta de madera y materiales compuestos con el Limpiador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid® o con Limpiador para Patios y Cubiertas de Madera RockSolid® y trate cualquier pintura profunda con Removidor de Manchas para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid®. Después de limpiar, realice una prueba de salpicaduras sobre la cubierta de madera y materiales compuestos para confirmar la absorción de agua. Para realizar la prueba, arroje unas pocas gotas de agua sobre varias zonas de la cubierta de madera y materiales compuestos y observe la absorción del agua. La superficie limpia debería absorber el agua. **Paso 2:** asegúrese de que toda la superficie de madera y materiales compuestos esté seca y sin polvo, suciedad ni escombros. Cubra todas las superficies circundantes que no se reventarán. **Paso 3:** aplique Renovador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid®. Asegúrese de elegir el tono que coincida mejor con el color original de la cubierta de madera y materiales compuestos. (El renovador para cubiertas de madera no se recomienda para cambiar de color). El color final dependerá de la antigüedad, el tipo y el estado de la cubierta. Pruebe el producto en un área poco visible. **1.** Revuelva bien el material antes y durante su aplicación. Cuando utilice más de un envase, combine todos los recipientes para garantizar la consistencia del color. **2.** Con un rodillo de lanilla de 3/8", un paño de lanilla de pelo corto para pintar, una brocha sintética o un rociador por bombeo sature y aplique el producto generosamente y de forma uniforme. Evite un borde húmedo en todas las pasadas. Evite pasar nuevamente donde el producto ya haya empezado a secarse. Para minimizar el salpado, siempre trabaje de extremo a extremo sobre algunas tablas a la vez y mantenga un borde húmedo. En las superficies horizontales, pinte los extremos de las tablas y los cuatro lados siempre que sea posible, para protegerlas contra la absorción de humedad. Limpie las gotas y las salpicaduras INMEDIATAMENTE con agua, ya que la pintura seca es muy difícil de quitar. **3.** Deje secar la segunda mano durante 24 horas antes de permitir el tránsito liviano de personas y 48 horas antes de volver a colocar muebles. Si la superficie está pegajosa o blanda, extienda el tiempo de secado antes de colocar objetos pesados sobre la madera. El curado completo tomará aproximadamente entre 7 días. Evite arrastrar los muebles sobre la superficie. En superficies recién pintadas, deje curar el recubrimiento 7 días antes de lavarlas.

LIMPIEZA: Use un jabón suave y agua potable lo antes posible.

ALMACENAMIENTO: CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA VEZ QUE LO USE PARA CONSERVAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES: No lo ingiera. Use el producto solamente con la ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada aplicación. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua y jabón y los ojos con abundante agua. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al (800)481-4785.**

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA: La empresa garantiza la satisfacción del cliente durante tres (3) años a partir de la fecha de compra, barniz transparente de una sola aplicación RockSolid® Composite Deck Refresh (producto). Las instrucciones de la etiqueta son lo más completas posible, aunque no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones o superficies, las cuales escapan al control del fabricante. Esta garantía no incluye el uso del producto combinado con otros materiales. Esta garantía es para el comprador original solamente y no se puede transferir. Si no está satisfecho con el producto, Rust-Oleum, a su discreción y ante la constancia de compra, puede proporcionarle el valor equivalente del producto nuevo o bien, reembolsarle el precio de compra. En ningún caso el vendedor ni el fabricante serán responsables con respecto al consumidor, comprador ni a ningún tercero por los daños o pérdidas imprevistos o derivados del uso del producto. Los términos de esta cláusula de exención y límite de responsabilidad de la garantía no se pueden modificar mediante ningún acuerdo o declaración verbal ni escrita. Ningún empleado ni vendedor está autorizado a modificar los términos de esta cláusula de exención y límite de responsabilidad de la garantía. Rust-Oleum no será responsable por la mano de obra ni el costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera. Para acceder a la reparación de garantía, llame al 800-373-6333 o consulte: rustoleum.com.

La empresa, el vendedor y el fabricante no constituyen ninguna otra garantía ni representación de ningún tipo con respecto al comprador o consumidor ni a ningún tercero, de manera expresa o implícita, por el uso comercial, legal ni de otra índole, con relación al producto, incluidas, entre otras, la garantía de comerciabilidad, la adecuación para un propósito específico, el uso o la elegibilidad de los productos para un uso comercial particular. No se creará ninguna garantía con relación al rendimiento, el uso comercial o el curso de las respectivas negociaciones. **COV:** El producto (revestimiento bajo en sólidos) contiene menos de 120 gramos por litro

NeverWet® es una marca comercial de Ross Nanotechnology LLC

SERVICIO AL CLIENTE: Para hacer consultas, si necesita ayuda y Soporte Técnico de Rust-Oleum en general, llame al 800-373-6333.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-373-6333 rustoleum.com/rocksolid
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 350860 0119

350007 GRAY TONE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

COMPOSITE DECK REFRESH

3 YEAR
PERFORMANCE
GUARANTEE



AFTER

BEFORE

REFRESHES COLOR &
RESTORES FINISH
ON FADED COMPOSITE
WOOD DECKS

ONE COAT APPLICATION
MILDEW RESISTANT COATING*

COVERS UP TO 300 SQ. FT.

CEDAR TONE

1 GALLON (128 FL. OZ.) (3.78 L)

RockSolid® Composite Deck Refresh is an exceptional water-base exterior stain and sealer designed to refresh the color and restore the finish on faded composite wood decks. It provides protection against water damage, UV graying and mildew. It is easy to use, dries fast and cleans up quickly with water.

WHERE TO USE: Use on wood capped composite decks. Follow specific manufacturer's recommendation before applying to any composite decking. **Not recommended for plastic capped composite decks. Be sure to choose the tone that best matches the original composite deck color. (Deck Refresh is not recommended for color changes). Final color will be dependent on age, type and condition of the deck.**

COVERAGE: Up to 300 square feet per gallon. One coat required. Two coats are optional and provide a darker finish. Actual coverage may vary based on composite wood type, age, and surface porosity.

APPLICATION METHOD: 3/8" nap roller, short nap stain pad, synthetic paint brush or pump-style sprayer.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS: DO NOT APPLY IF RAIN IS EXPECTED WITHIN 24 HOURS OF APPLICATION. Apply when surface and air temperature is between 50°F and 90°F and will remain between 50°F and 90°F for at least 6 hours after application.

PREPARATION: FAILURE TO FOLLOW THIS PREPARATION METHOD MAY RESULT IN POOR ADHESION AND POSSIBLE COATING FAILURE. If the composite deck has previously applied coatings such as paint, stain or sealer remove/strip prior to starting. Check the composite deck for loose or extremely damaged boards and make necessary repairs prior to starting the project. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Step 1—Clean the composite deck surface with RockSolid® Composite Deck Cleaner or RockSolid® Deck & Patio Cleaner and treat any deep stains with RockSolid® Composite Deck Stain Remover. After cleaning allow the deck surface to completely dry, then conduct a splash test on the composite deck to confirm water absorption before applying this product. To conduct the test, splash a few drops of water on multiple areas of the composite deck and watch for water absorption. If the water is not absorbed within a few minutes, a barrier exists, and should be removed before staining can begin.

Step 2—Make sure the entire composite wood surface is dry and free of dust, dirt and debris. Cover all surrounding areas not intended to be coated.

Step 3—Apply RockSolid® Composite Deck Refresh. Test in an inconspicuous area first.

1. Thoroughly stir the material before and during application. When using more than one container, combine all containers to ensure color consistency.
2. Using either a 3/8" nap roller, short nap stain pad, synthetic paint brush or a pump-style sprayer saturate and apply generously in a consistent pattern. If using a pump-style sprayer back brushing with a synthetic paint brush is recommended. Work to a wet edge at all times. Avoid rolling back into coated areas where drying has begun. To minimize lapping, always work from end to end on a few boards at a time, and maintain a wet edge. On horizontal surfaces, coat board ends and all 4 sides whenever possible to protect against moisture absorption. Clean up drips or spatters with water IMMEDIATELY, as dried coating is very difficult to remove.
3. Allow to dry 24 hours before light foot traffic and 48 hours before replacing furniture. If surface is tacky or soft, extend drying time before putting heavy objects back in place. Full cure to a hard finish will take approximately 7 days. Avoid dragging furniture across surface. On newly coated surfaces, allow 7 days for coating to cure before washing.

CLEAN UP: Use mild soap and water to remove drips and spatters as soon as possible.

STORAGE: CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT.

PRECAUTIONS: Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

LIMITED WARRANTY

The Company warrants customer satisfaction for three (3) years after date of purchase, RockSolid® Composite Deck Refresh (Product). Label directions are as complete as possible but cannot encompass all conditions, applications and/or surfaces, all of which are beyond manufacturer's and seller's control. **This warranty does not apply to use of the Product in combination with other materials. Warranty is made to the original residential product purchaser and is not transferable.** If not satisfied with the product, Rust-Oleum will, at its option upon proof of purchase, either furnish an equivalent amount of new product or refund the purchase price. In no event shall seller or manufacturer be liable to user, buyer, or any third party for consequential or incidental damages or losses resulting from the use of the Product. The terms of this Warranty Disclaimer and Limitation of Liability cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or sales agent is authorized to vary the terms of the Warranty Disclaimer and Limitation of Liability. Rust-Oleum will not be responsible for labor or cost of labor for the removal or application of any product, or replacement of any wood structure. To obtain a warranty remedy, call 800-373-6333 or visit rustoleum.com.

The Company, seller, and manufacturer make no other warranties, guarantees, or representations of any kind to buyer or user, or to any third party, either express or implied or by usage of trade, statutory or otherwise, with regard to the Product, including, but not limited to warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or use or eligibility of the goods for any particular trade usage. No warranties shall be created by course of performance, usage of trade, or course of dealing.

VOC: Product (Low Solids Coating) contains less than 120 grams per liter

NeverWet® is a trademark of Ross Nanotechnology LLC

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-373-6333.

El Renovador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid® es un barniz y sellador al agua para exteriores diseñado para renovar el color y restaurar las terminaciones de cubiertas de madera y materiales compuestos que se hayan decolorado. Brinda protección contra el desgaste por el agua y el envejecimiento por la exposición a los rayos UV y al moho. Es fácil de usar, se seca rápido y se lava con agua de inmediato.

DÓNDE USARLO: Úselo sobre cubiertas de madera, materiales compuestos y con revestimiento. Asegúrese de seguir las recomendaciones específicas del fabricante antes de aplicarlo en cualquier cubierta de madera y materiales compuestos. No se recomienda para cubiertas de madera con revestimiento plástico.

RENDIMIENTO: Hasta 300 pies cuadrados por galón. Se necesita una sola capa. La aplicación de dos capas es opcional y proporciona un acabado más oscuro. El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo y la antigüedad de la madera y la porosidad de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Use un rodillo de 3/8", una almohadilla corta para pintar, una brocha de pintar sintética o un rociador a presión.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES SOBRE LA TEMPERATURA: NO APLIQUE EL PRODUCTO SI SE ESPERA QUE LLUEVA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA APLICACIÓN. Aplíquelo cuando la temperatura de la superficie y del aire estén entre 50 °F y 90 °F y se mantengan entre 50 °F y 90 °F durante al menos 6 horas después de la aplicación.

PREPARACIÓN: EL INCUMPLIMIENTO DEL MÉTODO DE PREPARACIÓN DARÁ LUGAR A UNA MALA ADHESIÓN Y UNA POSIBLE FALLA DE LA PINTURA. Si a la cubierta de madera y materiales compuestos ya se le han aplicado revestimientos como pintura, barniz o sellador, quítelos o raspelos y séquelos antes de empezar. Controle que la cubierta de madera y materiales compuestos no tenga tablas sueltas o demasiado dañadas y haga las reparaciones necesarias antes de comenzar con el proyecto. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura anterior, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO EL DAÑO CEREBRAL, EN ESPECIAL EN LOS NIÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie la superficie minuciosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Paso 1:** Limpie la superficie de la cubierta de madera y materiales compuestos con el Limpiador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid® o con Limpiador para Patios y Cubiertas de Madera RockSolid® y trate cualquier pintura profunda con Remover de Manchas para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid®. Después de limpiar, realice una prueba de salpicaduras sobre la cubierta de madera y materiales compuestos para confirmar la absorción de agua. Para realizar la prueba, arroje unas pocas gotas de agua sobre varias zonas de la cubierta de madera y materiales compuestos y observe la absorción del agua. La superficie limpia debería absorber el agua. **Paso 2:** asegúrese de que toda la superficie de madera y materiales compuestos esté seca y sin polvo, suciedad ni escombros. Cubra todas las superficies circundantes que no se revestirán. **Paso 3:** aplique Renovador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid®. Asegúrese de elegir el tono que coincida mejor con el color original de la cubierta de madera y materiales compuestos. (El renovador para cubiertas de madera no se recomienda para cambiar de color). El color final dependerá de la antigüedad, el tipo y el estado de la cubierta. Pruebe el producto en un área poco visible. **1.** Revuelva bien el material antes y durante su aplicación. Cuando utilice más de un envase, combine todos los recipientes para garantizar la consistencia del color. **2.** Con un rodillo de lanilla de 3/8", un paño de lanilla de pelo corto para pintar, una brocha sintética o un rociador por bombeo sature y aplique el producto generosamente y de forma uniforme. Evite un borde húmedo en todas las pasadas. Evite pasar nuevamente donde el producto ya haya empezado a secarse. Para minimizar el salpado, siempre trabaje de extremo a extremo sobre algunas tablas a la vez y mantenga un borde húmedo. En las superficies horizontales, pinte los extremos de las tablas y los cuatro lados siempre que sea posible, para protegerlas contra la absorción de humedad. Limpie las gotas y las salpicaduras INMEDIATAMENTE con agua, ya que la pintura seca es muy difícil de quitar. **3.** Deje secar la segunda mano durante 24 horas antes de permitir el tránsito liviano de personas y 48 horas antes de volver a colocar muebles. Si la superficie está pegajosa o blanda, extienda el tiempo de secado antes de colocar objetos pesados sobre la madera. El curado completo tomará aproximadamente entre 7 días. Evite arrastrar los muebles sobre la superficie. En superficies recién pintadas, deje curar el recubrimiento 7 días antes de lavarlas.

LIMPIEZA: Use un jabón suave y agua potable lo antes posible.

ALMACENAMIENTO: CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA VEZ QUE LO USE PARA CONSERVAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES: No lo ingiera. Use el producto solamente con la ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada aplicación. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua y jabón y los ojos con abundante agua. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al (800)481-4785.**

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA: La empresa garantiza la satisfacción del cliente durante tres (3) años a partir de la fecha de compra, barniz transparente de una sola aplicación RockSolid® Composite Deck Refresh (producto). Las instrucciones de la etiqueta son lo más completas posible, aunque no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones o superficies, las cuales escapan al control del fabricante. Esta garantía no incluye el uso del producto combinado con otros materiales. Esta garantía es para el comprador original solamente y no se puede transferir. Si no está satisfecho con el producto, Rust-Oleum, a su discreción y ante la constancia de compra, puede proporcionarle el valor equivalente del producto nuevo o bien, reembolsarle el precio de compra. En ningún caso el vendedor ni el fabricante serán responsables con respecto al consumidor, comprador ni a ningún tercero por los daños o pérdidas imprevistos o derivados del uso del producto. Los términos de esta cláusula de exención y límite de responsabilidad de la garantía no se pueden modificar mediante ningún acuerdo o declaración verbal ni escrita. Ningún empleado ni vendedor está autorizado a modificar los términos de esta cláusula de exención y límite de responsabilidad de la garantía. Rust-Oleum no será responsable por la mano de obra ni el costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera. Para acceder a la reparación de garantía, llame al 800-373-6333 o consulte: rustoleum.com.

La empresa, el vendedor y el fabricante no constituyen ninguna otra garantía ni representación de ningún tipo con respecto al comprador o consumidor ni a ningún tercero, de manera expresa o implícita, por el uso comercial, legal ni de otra índole, con relación al producto, incluidas, entre otras, la garantía de comerciabilidad, la adecuación para un propósito específico, el uso o la elegibilidad de los productos para un uso comercial particular. No se creará ninguna garantía con relación al rendimiento, el uso comercial o el curso de las respectivas negociaciones.

COV: El producto (revestimiento bajo en sólidos) contiene menos de 120 gramos por litro

NeverWet® es una marca comercial de Ross Nanotechnology LLC

SERVICIO AL CLIENTE: Para hacer consultas, si necesita ayuda y Soporte Técnico de Rust-Oleum en general, llame al 800-373-6333.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-373-6333 rustoleum.com/rocksolid
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 350861 0119

350058 CEDAR TONE



0 20066 44706 9

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

COMPOSITE DECK REFRESH

3 YEAR
PERFORMANCE
GUARANTEE



HYDROPHOBIC
—TECHNOLOGY—
EXTENDS THE LIFE
OF YOUR DECK

AFTER

BEFORE

REFRESHES COLOR &
RESTORES FINISH
ON FADED COMPOSITE
WOOD DECKS

ONE COAT APPLICATION
MILDEW RESISTANT COATING*

COVERS UP TO 300 SQ. FT.

REDWOOD TONE

1 GALLON (128 FL. OZ.) (3.78 L)

RockSolid® Composite Deck Refresh is an exceptional water-base exterior stain and sealer designed to refresh the color and restore the finish on faded composite wood decks. It provides protection against water damage, UV graying and mildew. It is easy to use, dries fast and cleans up quickly with water.

WHERE TO USE: Use on wood capped composite decks. Follow specific manufacturer's recommendation before applying to any composite decking. **Not recommended for plastic capped composite decks. Be sure to choose the tone that best matches the original composite deck color. (Deck Refresh is not recommended for color changes). Final color will be dependent on age, type and condition of the deck.**

COVERAGE: Up to 300 square feet per gallon. One coat required. Two coats are optional and provide a darker finish. Actual coverage may vary based on composite wood type, age, and surface porosity.

APPLICATION METHOD: 3/8" nap roller, short nap stain pad, synthetic paint brush or pump-style sprayer.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS: DO NOT APPLY IF RAIN IS EXPECTED WITHIN 24 HOURS OF APPLICATION. Apply when surface and air temperature is between 50°F and 90°F and will remain between 50°F and 90°F for at least 6 hours after application.

PREPARATION: FAILURE TO FOLLOW THIS PREPARATION METHOD MAY RESULT IN POOR ADHESION AND POSSIBLE COATING FAILURE. If the composite deck has previously applied coatings such as paint, stain or sealer remove/strip prior to starting. Check the composite deck for loose or extremely damaged boards and make necessary repairs prior to starting the project. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Step 1—Clean the composite deck surface with RockSolid® Composite Deck Cleaner or RockSolid® Deck & Patio Cleaner and treat any deep stains with RockSolid® Composite Deck Stain Remover. After cleaning allow the deck surface to completely dry, then conduct a splash test on the composite deck to confirm water absorption before applying this product. To conduct the test, splash a few drops of water on multiple areas of the composite deck and watch for water absorption. If the water is not absorbed within a few minutes, a barrier exists, and should be removed before staining can begin.

Step 2—Make sure the entire composite wood surface is dry and free of dust, dirt and debris. Cover all surrounding areas not intended to be coated.

Step 3—Apply RockSolid® Composite Deck Refresh. Test in an inconspicuous area first.

1. Thoroughly stir the material before and during application. When using more than one container, combine all containers to ensure color consistency.
2. Using either a 3/8" nap roller, short nap stain pad, synthetic paint brush or a pump-style sprayer saturate and apply generously in a consistent pattern. If using a pump-style sprayer back brushing with a synthetic paint brush is recommended. Work to a wet edge at all times. Avoid rolling back into coated areas where drying has begun. To minimize lapping, always work from end to end on a few boards at a time, and maintain a wet edge. On horizontal surfaces, coat board ends and all 4 sides whenever possible to protect against moisture absorption. Clean up drips or spatters with water IMMEDIATELY, as dried coating is very difficult to remove.
3. Allow to dry 24 hours before light foot traffic and 48 hours before replacing furniture. If surface is tacky or soft, extend drying time before putting heavy objects back in place. Full cure to a hard finish will take approximately 7 days. Avoid dragging furniture across surface. On newly coated surfaces, allow 7 days for coating to cure before washing.

CLEAN UP: Use mild soap and water to remove drips and spatters as soon as possible.

STORAGE: CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT.

PRECAUTIONS: Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

LIMITED WARRANTY

The Company warrants customer satisfaction for three (3) years after date of purchase, RockSolid® Composite Deck Refresh (Product). Label directions are as complete as possible but cannot encompass all conditions, applications and/or surfaces, all of which are beyond manufacturer's and seller's control. **This warranty does not apply to use of the Product in combination with other materials. Warranty is made to the original residential product purchaser and is not transferable.** If not satisfied with the product, Rust-Oleum will, at its option upon proof of purchase, either furnish an equivalent amount of new product or refund the purchase price. In no event shall seller or manufacturer be liable to user, buyer, or any third party for consequential or incidental damages or losses resulting from the use of the Product. The terms of this Warranty Disclaimer and Limitation of Liability cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or sales agent is authorized to vary the terms of the Warranty Disclaimer and Limitation of Liability. Rust-Oleum will not be responsible for labor or cost of labor for the removal or application of any product, or replacement of any wood structure. To obtain a warranty remedy, call 800-373-6333 or visit rustoleum.com.

The Company, seller, and manufacturer make no other warranties, guarantees, or representations of any kind to buyer or user, or to any third party, either express or implied or by usage of trade, statutory or otherwise, with regard to the Product, including, but not limited to warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or use or eligibility of the goods for any particular trade usage. No warranties shall be created by course of performance, usage of trade, or course of dealing.

VOC: Product (Low Solids Coating) contains less than 120 grams per liter

NeverWet® is a trademark of Ross Nanotechnology LLC

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-373-6333.

WATER-BASE

*This product contains a mildewcide to prevent the growth of mold and mildew on the coating film only.

CAUTION! IRRITANT. Read caution statements on back panel.
¡PRECAUCION! IRRITANTE. Lea las precauciones en la parte de atrás.

El Renovador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid® es un barniz y sellador al agua para exteriores diseñado para renovar el color y restaurar las terminaciones de cubiertas de madera y materiales compuestos que se hayan decolorado. Brinda protección contra el desgaste por el agua y el envejecimiento por la exposición a los rayos UV y al moho. Es fácil de usar, se seca rápido y se lava con agua de inmediato.

DÓNDE USARLO: Úselo sobre cubiertas de madera, materiales compuestos y con revestimiento. Asegúrese de seguir las recomendaciones específicas del fabricante antes de aplicarlo en cualquier cubierta de madera y materiales compuestos. No se recomienda para cubiertas de madera con revestimiento plástico.

RENDIMIENTO: Hasta 300 pies cuadrados por galón. Se necesita una sola capa. La aplicación de dos capas es opcional y proporciona un acabado más oscuro. El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo y la antigüedad de la madera y la porosidad de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Use un rodillo de 3/8", una almohadilla corta para pintar, una brocha de pintar sintética o un rociador a presión.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES SOBRE LA TEMPERATURA: NO APLIQUE EL PRODUCTO SI SE ESPERA QUE LLUEVA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA APLICACIÓN. Aplíquelo cuando la temperatura de la superficie y del aire estén entre 50 y 90 °F y se mantengan entre 50 y 90 °F durante al menos 6 horas después de la aplicación.

PREPARACIÓN: EL INCUMPLIMIENTO DEL MÉTODO DE PREPARACIÓN DARÁ LUGAR A UNA MALA ADHESIÓN Y UNA POSIBLE FALLA DE LA PINTURA. Si a la cubierta de madera y materiales compuestos ya se le han aplicado revestimientos como pintura, barniz o sellador, quítelos o rápelos y séquelos antes de empezar. Controle que la cubierta de madera y materiales compuestos no tenga tablas sueltas o demasiado dañadas y haga las reparaciones necesarias antes de comenzar con el proyecto. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura anterior, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO EL DAÑO CEREBRAL, EN ESPECIAL EN LOS NIÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie la superficie minuciosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Paso 1:** Limpie la superficie de la cubierta de madera y materiales compuestos con el Limpiador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid® o con Limpiador para Patios y Cubiertas de Madera RockSolid® y trate cualquier pintura profunda con Removidor de Manchas para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid®. Después de limpiar, realice una prueba de salpicaduras sobre la cubierta de madera y materiales compuestos para confirmar la absorción de agua. Para realizar la prueba, arroje unas pocas gotas de agua sobre varias zonas de la cubierta de madera y materiales compuestos y observe la absorción del agua. La superficie limpia debería absorber el agua. **Paso 2:** asegúrese de que toda la superficie de madera y materiales compuestos esté seca y sin polvo, suciedad ni escombros. Cubra todas las superficies circundantes que no se revestirán. **Paso 3:** aplique Renovador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid®. Asegúrese de elegir el tono que coincida mejor con el color original de la cubierta de madera y materiales compuestos. (El renovador para cubiertas de madera no se recomienda para cambiar de color). El color final dependerá de la antigüedad, el tipo y el estado de la cubierta. Pruebe el producto en un área poco visible. **1.** Revuelva bien el material antes y durante su aplicación. Cuando utilice más de un envase, combine todos los recipientes para garantizar la consistencia del color. **2.** Con un rodillo de lanilla de 3/8", un paño de lanilla de pelo corto para pintar, una brocha sintética o un rociador por bombeo sature y aplique el producto generosamente y de forma uniforme. Evite un borde húmedo en todas las pasadas. Evite pasar nuevamente donde el producto ya haya empezado a secarse. Para minimizar el salpado, siempre trabaje de extremo a extremo sobre algunas tablas a la vez y mantenga un borde húmedo. En las superficies horizontales, pinte los extremos de las tablas y los cuatro lados siempre que sea posible, para protegerlas contra la absorción de humedad. Limpie las gotas y las salpicaduras INMEDIATAMENTE con agua, ya que la pintura seca es muy difícil de quitar. **3.** Deje secar la segunda mano durante 24 horas antes de permitir el tránsito liviano de personas y 48 horas antes de volver a colocar muebles. Si la superficie está pegajosa o blanda, extienda el tiempo de secado antes de colocar objetos pesados sobre la madera. El curado completo tomará aproximadamente entre 7 días. Evite arrastrar los muebles sobre la superficie. En superficies recién pintadas, deje curar el recubrimiento 7 días antes de lavarlas.

LIMPIEZA: Use un jabón suave y agua potable lo antes posible.

ALMACENAMIENTO: CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA VEZ QUE LO USE PARA CONSERVAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES: No lo ingiera. Use el producto solamente con la ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada aplicación. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua y jabón y los ojos con abundante agua. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al (800)481-4785.**

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA: La empresa garantiza la satisfacción del cliente durante tres (3) años a partir de la fecha de compra, barniz transparente de una sola aplicación RockSolid® Composite Deck Refresh (producto). Las instrucciones de la etiqueta son lo más completas posible, aunque no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones o superficies, las cuales escapan al control del fabricante. Esta garantía no incluye el uso del producto combinado con otros materiales. Esta garantía es para el comprador original solamente y no se puede transferir. Si no está satisfecho con el producto, Rust-Oleum, a su discreción y ante la constancia de compra, puede proporcionarle el valor equivalente del producto nuevo o bien, reembolsarle el precio de compra. En ningún caso el vendedor ni el fabricante serán responsables con respecto al consumidor, comprador ni a ningún tercero por los daños o pérdidas imprevistos o derivados del uso del producto. Los términos de esta cláusula de exención y límite de responsabilidad de la garantía no se pueden modificar mediante ningún acuerdo o declaración verbal ni escrita. Ningún empleado ni vendedor está autorizado a modificar los términos de esta cláusula de exención y límite de responsabilidad de la garantía. Rust-Oleum no será responsable por la mano de obra ni el costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera. Para acceder a la reparación de garantía, llame al 800-373-6333 o consulte: rustoleum.com.

La empresa, el vendedor y el fabricante no constituyen ninguna otra garantía ni representación de ningún tipo con respecto al comprador o consumidor ni a ningún tercero, de manera expresa o implícita, por el uso comercial, legal ni de otra índole, con relación al producto, incluidas, entre otras, la garantía de comerciabilidad, la adecuación para un propósito específico, el uso o la elegibilidad de los productos para un uso comercial particular. No se creará ninguna garantía con relación al rendimiento, el uso comercial o el curso de las respectivas negociaciones. **COV:** El producto (revestimiento bajo en sólidos) contiene menos de 120 gramos por litro

NeverWet® es una marca comercial de Ross Nanotechnology LLC

SERVICIO AL CLIENTE: Para hacer consultas, si necesita ayuda y Soporte Técnico de Rust-Oleum en general, llame al 800-373-6333.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-373-6333 rustoleum.com/rocksolid
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 350862 0119

350059 REDWOOD TONE



0 20066 44705 2

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

COMPOSITE DECK REFRESH

3 YEAR
PERFORMANCE
GUARANTEE



HYDROPHOBIC
—TECHNOLOGY—
EXTENDS THE LIFE
OF YOUR DECK

AFTER

BEFORE

REFRESHES COLOR &
RESTORES FINISH
ON FADED COMPOSITE
WOOD DECKS

ONE COAT APPLICATION
MILDEW RESISTANT COATING*

COVERS UP TO 300 SQ. FT.

BROWN TONE

1 GALLON (128 FL. OZ.) (3.78 L)

RockSolid® Composite Deck Refresh is an exceptional water-base exterior stain and sealer designed to refresh the color and restore the finish on faded composite wood decks. It provides protection against water damage, UV graying and mildew. It is easy to use, dries fast and cleans up quickly with water.

WHERE TO USE: Use on wood capped composite decks. Follow specific manufacturer's recommendation before applying to any composite decking. **Not recommended for plastic capped composite decks. Be sure to choose the tone that best matches the original composite deck color. (Deck Refresh is not recommended for color changes). Final color will be dependent on age, type and condition of the deck.**

COVERAGE: Up to 300 square feet per gallon. One coat required. Two coats are optional and provide a darker finish. Actual coverage may vary based on composite wood type, age, and surface porosity.

APPLICATION METHOD: 3/8" nap roller, short nap stain pad, synthetic paint brush or pump-style sprayer.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS: DO NOT APPLY IF RAIN IS EXPECTED WITHIN 24 HOURS OF APPLICATION. Apply when surface and air temperature is between 50°F and 90°F and will remain between 50°F and 90°F for at least 6 hours after application.

PREPARATION: FAILURE TO FOLLOW THIS PREPARATION METHOD MAY RESULT IN POOR ADHESION AND POSSIBLE COATING FAILURE. If the composite deck has previously applied coatings such as paint, stain or sealer remove/strip prior to starting. Check the composite deck for loose or extremely damaged boards and make necessary repairs prior to starting the project. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Step 1—Clean the composite deck surface with RockSolid® Composite Deck Cleaner or RockSolid® Deck & Patio Cleaner and treat any deep stains with RockSolid® Composite Deck Stain Remover. After cleaning allow the deck surface to completely dry, then conduct a splash test on the composite deck to confirm water absorption before applying this product. To conduct the test, splash a few drops of water on multiple areas of the composite deck and watch for water absorption. If the water is not absorbed within a few minutes, a barrier exists, and should be removed before staining can begin.

Step 2—Make sure the entire composite wood surface is dry and free of dust, dirt and debris. Cover all surrounding areas not intended to be coated.

Step 3—Apply RockSolid® Composite Deck Refresh. Test in an inconspicuous area first.

1. Thoroughly stir the material before and during application. When using more than one container, combine all containers to ensure color consistency.
2. Using either a 3/8" nap roller, short nap stain pad, synthetic paint brush or a pump-style sprayer saturate and apply generously in a consistent pattern. If using a pump-style sprayer back brushing with a synthetic paint brush is recommended. Work to a wet edge at all times. Avoid rolling back into coated areas where drying has begun. To minimize lapping, always work from end to end on a few boards at a time, and maintain a wet edge. On horizontal surfaces, coat board ends and all 4 sides whenever possible to protect against moisture absorption. Clean up drips or spatters with water IMMEDIATELY, as dried coating is very difficult to remove.
3. Allow to dry 24 hours before light foot traffic and 48 hours before replacing furniture. If surface is tacky or soft, extend drying time before putting heavy objects back in place. Full cure to a hard finish will take approximately 7 days. Avoid dragging furniture across surface. On newly coated surfaces, allow 7 days for coating to cure before washing.

CLEAN UP: Use mild soap and water to remove drips and spatters as soon as possible.

STORAGE: CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT.

PRECAUTIONS: Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

LIMITED WARRANTY

The Company warrants customer satisfaction for three (3) years after date of purchase, RockSolid® Composite Deck Refresh (Product). Label directions are as complete as possible but cannot encompass all conditions, applications and/or surfaces, all of which are beyond manufacturer's and seller's control. **This warranty does not apply to use of the Product in combination with other materials. Warranty is made to the original residential product purchaser and is not transferable.** If not satisfied with the product, Rust-Oleum will, at its option upon proof of purchase, either furnish an equivalent amount of new product or refund the purchase price. In no event shall seller or manufacturer be liable to user, buyer, or any third party for consequential or incidental damages or losses resulting from the use of the Product. The terms of this Warranty Disclaimer and Limitation of Liability cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or sales agent is authorized to vary the terms of the Warranty Disclaimer and Limitation of Liability. Rust-Oleum will not be responsible for labor or cost of labor for the removal or application of any product, or replacement of any wood structure. To obtain a warranty remedy, call 800-373-6333 or visit rustoleum.com.

The Company, seller, and manufacturer make no other warranties, guarantees, or representations of any kind to buyer or user, or to any third party, either express or implied or by usage of trade, statutory or otherwise, with regard to the Product, including, but not limited to warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or use or eligibility of the goods for any particular trade usage. No warranties shall be created by course of performance, usage of trade, or course of dealing.

VOC: Product (Low Solids Coating) contains less than 120 grams per liter

NeverWet® is a trademark of Ross Nanotechnology LLC

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-373-6333.

El Renovador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid® es un barniz y sellador al agua para exteriores diseñado para renovar el color y restaurar las terminaciones de cubiertas de madera y materiales compuestos que se hayan decolorado. Brinda protección contra el desgaste por el agua y el envejecimiento por la exposición a los rayos UV y al moho. Es fácil de usar, se seca rápido y se lava con agua de inmediato.

DÓNDE USARLO: Úselo sobre cubiertas de madera, materiales compuestos y con revestimiento. Asegúrese de seguir las recomendaciones específicas del fabricante antes de aplicarlo en cualquier cubierta de madera y materiales compuestos. No se recomienda para cubiertas de madera con revestimiento plástico.

RENDIMIENTO: Hasta 300 pies cuadrados por galón. Se necesita una sola capa. La aplicación de dos capas es opcional y proporciona un acabado más oscuro. El rendimiento real puede variar de acuerdo al tipo y la antigüedad de la madera y la porosidad de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Use un rodillo de 3/8", una almohadilla corta para pintar, una brocha de pintar sintética o un rociador a presión.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES SOBRE LA TEMPERATURA: NO APLIQUE EL PRODUCTO SI SE ESPERA QUE LLUEVA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA APLICACIÓN. Aplíquelo cuando la temperatura de la superficie y del aire estén entre 50 °F y 90 °F y se mantengan entre 50 °F y 90 °F durante al menos 6 horas después de la aplicación.

PREPARACIÓN: EL INCUMPLIMIENTO DEL MÉTODO DE PREPARACIÓN DARÁ LUGAR A UNA MALA ADHESIÓN Y UNA POSIBLE FALLA DE LA PINTURA. Si a la cubierta de madera y materiales compuestos ya se le han aplicado revestimientos como pintura, barniz o sellador, quítelos o raspelos y séquelos antes de empezar. Controle que la cubierta de madera y materiales compuestos no tenga tablas sueltas o demasiado dañadas y haga las reparaciones necesarias antes de comenzar con el proyecto. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura anterior, puede despedir polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO EL DAÑO CEREBRAL, EN ESPECIAL EN LOS NIÑOS. LAS EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie la superficie minuciosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Paso 1:** Limpie la superficie de la cubierta de madera y materiales compuestos con el Limpiador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid® o con Limpiador para Patios y Cubiertas de Madera RockSolid® y trate cualquier pintura profunda con Removidor de Manchas para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid®. Después de limpiar, realice una prueba de salpicaduras sobre la cubierta de madera y materiales compuestos para confirmar la absorción de agua. Para realizar la prueba, arroje unas pocas gotas de agua sobre varias zonas de la cubierta de madera y materiales compuestos y observe la absorción del agua. La superficie limpia debería absorber el agua. **Paso 2:** asegúrese de que toda la superficie de madera y materiales compuestos esté seca y sin polvo, suciedad ni escombros. Cubra todas las superficies circundantes que no se reventarán. **Paso 3:** aplique Renovador para Cubiertas de Madera y Materiales Compuestos RockSolid®. Asegúrese de elegir el tono que coincida mejor con el color original de la cubierta de madera y materiales compuestos. (El renovador para cubiertas de madera no se recomienda para cambiar de color). El color final dependerá de la antigüedad, el tipo y el estado de la cubierta. Pruebe el producto en un área poco visible. **1.** Revuelva bien el material antes y durante su aplicación. Cuando utilice más de un envase, combine todos los recipientes para garantizar la consistencia del color. **2.** Con un rodillo de lanilla de 3/8", un paño de lanilla de pelo corto para pintar, una brocha sintética o un rociador por bombeo sature y aplique el producto generosamente y de forma uniforme. Evite un borde húmedo en todas las pasadas. Evite pasar nuevamente donde el producto ya haya empezado a secarse. Para minimizar el salpado, siempre trabaje de extremo a extremo sobre algunas tablas a la vez y mantenga un borde húmedo. En las superficies horizontales, pinte los extremos de las tablas y los cuatro lados siempre que sea posible, para protegerlas contra la absorción de humedad. Limpie las gotas y las salpicaduras INMEDIATAMENTE con agua, ya que la pintura seca es muy difícil de quitar. **3.** Deje secar la segunda mano durante 24 horas antes de permitir el tránsito liviano de personas y 48 horas antes de volver a colocar muebles. Si la superficie está pegajosa o blanda, extienda el tiempo de secado antes de colocar objetos pesados sobre la madera. El curado completo tomará aproximadamente entre 7 días. Evite arrastrar los muebles sobre la superficie. En superficies recién pintadas, deje curar el recubrimiento 7 días antes de lavarlas.

LIMPIEZA: Use un jabón suave y agua potable lo antes posible.

ALMACENAMIENTO: CIERRE EL ENVASE DESPUÉS DE CADA VEZ QUE LO USE PARA CONSERVAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES: No lo ingiera. Use el producto solamente con la ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada aplicación. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua y jabón y los ojos con abundante agua. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al (800)481-4785.**

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y problemas reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA: La empresa garantiza la satisfacción del cliente durante tres (3) años a partir de la fecha de compra, barniz transparente de una sola aplicación RockSolid® Composite Deck Refresh (producto). Las instrucciones de la etiqueta son lo más completas posible, aunque no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones o superficies, las cuales escapan al control del fabricante. Esta garantía no incluye el uso del producto combinado con otros materiales. Esta garantía es para el comprador original solamente y no se puede transferir. Si no está satisfecho con el producto, Rust-Oleum, a su discreción y ante la constancia de compra, puede proporcionarle el valor equivalente del producto nuevo o bien, reembolsarle el precio de compra. En ningún caso el vendedor ni el fabricante serán responsables con respecto al consumidor, comprador ni a ningún tercero por los daños o pérdidas imprevistos o derivados del uso del producto. Los términos de esta cláusula de exención y límite de responsabilidad de la garantía no se pueden modificar mediante ningún acuerdo o declaración verbal ni escrita. Ningún empleado ni vendedor está autorizado a modificar los términos de esta cláusula de exención y límite de responsabilidad de la garantía. Rust-Oleum no será responsable por la mano de obra ni el costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera. Para acceder a la reparación de garantía, llame al 800-373-6333 o consulte: rustoleum.com.

La empresa, el vendedor y el fabricante no constituyen ninguna otra garantía ni representación de ningún tipo con respecto al comprador o consumidor ni a ningún tercero, de manera expresa o implícita, por el uso comercial, legal ni de otra índole, con relación al producto, incluidas, entre otras, la garantía de comerciabilidad, la adecuación para un propósito específico, el uso o la elegibilidad de los productos para un uso comercial particular. No se creará ninguna garantía con relación al rendimiento, el uso comercial o el curso de las respectivas negociaciones. **COV:** El producto (revestimiento bajo en sólidos) contiene menos de 120 gramos por litro

NeverWet® es una marca comercial de Ross Nanotechnology LLC

SERVICIO AL CLIENTE: Para hacer consultas, si necesita ayuda y Soporte Técnico de Rust-Oleum en general, llame al 800-373-6333.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-373-6333 rustoleum.com/rocksolid
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 350863 0119

350060 BROWN TONE



0 20066 44704 5