

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

ROCKSOLID®

THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

CRACK & PATCH

FILLER AND REPAIR

JUST
**ADD
WATER**

**Repairs Surface Damage on Driveways,
Sidewalks, Garages and Basements**

Fills Cracks up to 1/2" Deep

Can be Shaped & Shaved

Advanced Strength and Durability

FOR USE ON: INTERIOR & EXTERIOR CONCRETE
FOR HORIZONTAL REPAIRS

NET WT: 3 LB (2.27 KG)

WARNING! INJURIOUS TO EYES. CAUSES SKIN IRRITATION.
HARMFUL IF INHALED. See other cautions on the back panel.

¡ADVERTENCIA! PERJUDICIAL PARA LOS OJOS. PROVOCA IRRITACIÓN
EN LA PIEL. LA INHALACIÓN ES PERJUDICIAL. Consulte las demás
advertencias en la parte posterior.

60737A 0816

AFTER

BEFORE

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING

For information, and helpful tips on preparation and application, visit rustoleum.com/rocksolid.

WHERE TO USE: **RockSolid® Crack & Patch** is a fast setting, general purpose cement-based patching material for repairing concrete and masonry. Crack & Patch can be used to enhance the appearance of most concrete surfaces. Crack & Patch can be applied from a feather edge up to ½" thick to repair horizontal applications. It can be applied to concrete floors to level low spots before applying floor coverings such as wood or tile. Primary applications include driveways, walkways, stairs, patios, pool decks, basement floors and garage floors.

COVERAGE: Covers up to 1 ½ Square Feet when applied at ¼" thick.

REGARDLESS OF AGE OR SURFACE CONDITION, FAILURE TO FOLLOW THIS PREPARATION METHOD WILL RESULT IN POOR ADHESION AND POSSIBLE FAILURE.

SURFACE PREPARATION: Surface must be structurally sound, clean and free of dust, dirt, grease, oil, chemical curing compounds, previous coatings, and any other foreign materials. Remove contaminants with a heavy-duty degreaser and scrape or wire brush to remove loose concrete and deteriorated coatings. **Pre-wet the surface before application to create a damp surface without standing water.**

PRODUCT PREPARATION: Tear bag open by the notches on the sides. Add 1¼ cups (10 ounces) of clean water per 3 pound bag. You may add up to ¾ cup (6 ounces) of additional clean water if needed. Squeeze the pouch to remove excess air. Zip the pouch closed and knead the bag for about 3 minutes until a lump-free consistency is achieved. If necessary, mix in a secondary container. Crack & Patch working time is 5-7 minutes and will initially set in 15-20 minutes (at 75-80°F).

APPLICATION: Crack & Patch can be applied up to ½" in thickness to repair horizontal concrete. Do not use for overhead or vertical repairs. Force the material into the area with a trowel or by hand to secure a complete bond over the entire area to be repaired. Always slightly overfill the target repair area with Crack & Patch. Allow Crack & Patch to set for approximately 15-20 minutes; then shave the material to follow the shape of the surrounding surface. Always shave toward the common bonding line between the repair mortar and the existing surface.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS: Application temperatures should be between 50° (10°C) and 100°F (38°C). Working time is 5-7 minutes and Crack & Patch will set in 15-20 minutes. Allow Crack & Patch to dry for 20-25 minutes, sand and clean ensuring all dust is removed from the area. Wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved), safety glasses and protective gloves before sanding. Wait 24 hours prior to applying a topcoat. New concrete must be at least 28 days old before repairing.

CLEAN UP: Clean tools and equipment with water immediately after use. If the material has begun to harden, clean with warm soapy water.

CONTAINS: Portland Cement, Plaster of Paris, Crystalline Silica and Clay. Avoid eye contact and prolonged contact with skin. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Wear safety glasses and protective gloves. Close container after each use. Wash thoroughly after handling.

FIRST AID:

EYE CONTACT: In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 20 minutes and get medical attention.

SKIN CONTACT: In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. Seek medical help for serious or persistent irritation.

INHALATION: If affected by inhalation of dusts, move to fresh air. If breathing difficulty persists or occurs later, consult a physician and have label information available.

INGESTION: If swallowed, rinse out mouth and drink water. Get medical attention immediately. Do not induce vomiting. EMERGENCY TELEPHONE: 1-800-424-9300

WARNING! This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-866-765-4474 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on container.



rustoleum.com/rocksolid
1-866-765-4474

©2016 Rust-Oleum Corporation
Made in USA 60737B 0816

CRACK & PATCH 60629



8

4

EA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPLEAR

Para obtener más información y consejos útiles sobre la preparación y la aplicación, visite rustoleum.com/rocksolid.

DÓNDE UTILIZAR: **Crack & Patch RockSolid®** es un material de reparación con cemento que se fija con rapidez para reparar hormigón y mampostería. Crack & Patch se puede usar para mejorar el aspecto de la mayoría de las superficies de hormigón. Crack & Patch se puede aplicar en superficies que incluyen desde un borde fino de hasta ½" de ancho para reparar aplicaciones horizontales. Se puede aplicar en pisos de hormigón para nivelar los puntos bajos antes de aplicar los recubrimientos del piso tales como la madera o losa. Entre las principales aplicaciones se incluyen entradas, pasillos, escaleras, patios, cubiertas de bordes de piscinas, sótanos y pisos de cocheras.

RENDIMIENTO: Rinde hasta 1 ½ pies cuadrados cuando se aplica con un ancho de ¼" .

SIN IMPORTAR LA ANTIGÜEDAD O EL ESTADO DE LA SUPERFICIE, SI ESTE MÉTODO DE PREPARACIÓN FALLA, EL PRODUCTO TENDRÁ UNA MALA ADHERENCIA Y ES POSIBLE QUE EL RECUBRIMIENTO NO FUNCIONE.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe ser estructuralmente sólida, y estar limpia y libre de polvo, suciedad, grasa, aceite, compuestos de curado químico, recubrimientos anteriores y cualquier otro material extraño. Quite los contaminantes con desengrasante de alta resistencia y raspe o use un cepillo de alambre para quitar el hormigón suelto y los recubrimientos deteriorados. **Humedecer previamente la superficie antes de la aplicación para crear una superficie húmeda y sin agua estancada.**

PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS: Rompa la bolsa por las muescas laterales para abrirla. Agregue 1¼ tazas (10 onzas) de agua limpia por cada bolsa de 3 libras de peso. Puede agregar hasta ¾ de taza (6 onzas) adicionales de agua limpia si es necesario. Apriete la bolsa para quitar el exceso de aire. Cierre la bolsa con el cierre y amase la bolsa durante alrededor de 3 minutos hasta lograr una consistencia sin grumos. Si es necesario, haga la mezcla en un recipiente separado. El tiempo útil de Crack & Patch es de entre 5 y 7 minutos; al principio, Crack & Patch tardará en fraguar entre 15 y 20 minutos (a entre 75 y 80°F).

APLICACIÓN: Crack & Patch se puede aplicar con un espesor de hasta ½" para reparar hormigón horizontal. No utilizar para reparaciones generales o verticales. Aplique el material con presión en la zona con una paleta o con la mano para garantizar una unión completa en toda la zona a reparar. Siempre agregue Crack U Patch de más en la zona a reparar. Permita que Crack & Patch fragüe durante un promedio de 15 a 20 minutos; luego, cepille el material continuando la forma de la superficie que lo rodea. Cepille siempre en dirección a la línea de unión común entre la armadura y la superficie existente.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES CON RESPECTO A LA TEMPERATURA: Las temperaturas de aplicación deben estar entre los 50°F (10°C) y los 100°F (38°C). El tiempo de trabajo es de entre 5 y 7 minutos y Crack & Patch tardará entre 15 y 20 minutos en fraguar. Deje que Crack & Patch se seque durante promedio de 20 a 25 minutos, lije y limpie para garantizar que se haya quitado todo el polvo de la zona antes de aplicar el acabado. Utilice un respirador apropiado debidamente ajustado (aprobado por NIOSH), gafas de seguridad y guantes de protección antes de lijar. Espere 24 horas antes de aplicar una capa superior de acabado. El hormigón nuevo debe tener al menos 28 días antes de repararlo.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas y el equipo con agua, inmediatamente después de usarlos. Si el material ha comenzado a endurecerse, límpiolo con agua tibia jabonosa.

CONTIENE: Cemento de Portland, yeso de París, sílice cristalina y arcilla. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. **Utilice solo con la ventilación adecuada.** No respire los vapores. Asegúrese de que haya una entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o siente mareos, use un respirador apropiado que se ajuste en forma correcta (aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, o NIOSH, por sus siglas en inglés) o salga del lugar para respirar aire fresco. Póngase gafas de seguridad y guantes protectores. Cierre el envase después de cada uso. Lávese bien las manos después de manipular el producto.

PRIMEROS AUXILIOS:

CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 20 minutos y conseguir atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Busque ayuda médica para la irritación grave o persistente.

INHALACIÓN: Si se ve afectado por la inhalación de polvo, trasladar al aire libre. Si la dificultad para respirar persiste o ocurre más tarde consulte a un médico y tener información de las etiquetas disponibles.

INGESTIÓN: En caso de ingestión, enjuagar la boca y beber agua. Obtenga atención médica inmediatamente. No inducir el vómito. TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-424-9300

ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como cancerígena y causante de defectos congénitos u otros problemas reproductivos.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-866-765-4474 para el reemplazo del producto o un reembolso completo del precio de compra.