

IMPORTANT:

For optimum spread rate when applying Cover-Stain with an airless sprayer, use a .015" to .017" tip and set pressure between 1800 and 2200 PSI.

IMPORTANTE:

Para obtener una óptima cobertura cuando aplique Cover-Stain con un atomizador sin aire, use una punta de 0.38 mm a 0.43 mm (0.015" a 0.017") y configure la presión entre 1800 y 2200 PSI.



COVER STAIN®

Interior
Exterior

Low VOC • Classic Oil-Base

PRIMER

STAIN BLOCKER • BOND COAT

STICKS TO ALL SURFACES WITHOUT SANDING
HIDES DARK COLORS • PENETRATES & SEALS
USE WITH ANY TOPCOAT

PINTURA BASE A BASE DE ACEITE
BLOQUEADOR DE MANCHAS • SELLADOR

WHITE TINTABLE

5 GALLONS (18.92 L)

WARNING! COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. CAUSES EYE IRRITATION. Read caution statements on back panel.

¡ADVERTENCIA! LIQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLES. CAUSA IRRITACION AL OJO. Léa las precauciones en la parte de atrás.

Product No.
271450

COVER-STAIN® Classic Oil 100 is a low-VOC, oil-base specialty primer that combines outstanding adhesion with flexibility and stain blocking power for interior and exterior surfaces damaged by fire, water and smoke. Its superior enamel holdout makes **COVER-STAIN Classic Oil 100** ideal for bare wood.

PRIMING: Use on all types of bare or painted surfaces including wood, cured plaster and masonry, drywall, paneling, laminates and hardboard, etc. It is ideal for ceiling tiles and metal doors. COVER-STAIN will not flash rust and primes metal surfaces prone to rusting, including iron and other ferrous metals as well as aluminum, steel and copper. COVER-STAIN adheres to dense, glossy surfaces such as enamel paints and varnishes, paneling, laminates, and ceramic tile without sanding or deglossing.

SEALING: Seals porous surfaces with a smooth, easily sanded film so paints have better coverage and consistent sheen. Helps bind chalky surfaces and is great for sealing chalky plaster and paints.

STAIN BLOCKING: Effectively blocks stains from water, nicotine, smoke, graffiti, crayon and rust. COVER-STAIN seals all types of wood, is an excellent tannin blocker and is recommended for priming bare cedar and redwood.

SURFACE PREPARATION: Surfaces should be clean, dry, sound and free of any contamination, mildew, rust or unsound coatings that may interfere with adhesion. If unsure, wash surface with appropriate cleaner or solvent (do not use TSP). Spot prime knots and sap streaks with **ZINSSER B-I-N® Primer** or **ZINSSER B-I-N Advanced**.

Houses painted before 1978 may contain lead. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMAN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log onto www.epa.gov/lead.

APPLICATION: Eliminate all sources of ignition such as sparks or open flames and ensure adequate ventilation. Shake or stir well and apply using brush, roller or sprayer (follow spray equipment manufacturer's instructions; for airless spraying use .015 to .017 tip at 1800 - 2200 P.S.I.) Wear a NIOSH approved respirator and provide adequate ventilation. DO NOT THIN. Apply between 40°F and 90°F (4°C and 32°C), RH < 85%.

TINTING: To improve the hiding power of the topcoat, tint COVER-STAIN toward the topcoat color with up to 2 fl. oz. (59 ml) of universal colorant per gallon.

COVERAGE: Approx. 400 sq. ft. (37 m²) per gallon. May vary with application method and surface porosity.

DRY TIME: Dries to the touch in 2 hours. New or porous surfaces can be topcoated after 3-4 hours; previously painted or sealed surfaces can be topcoated after 4-6 hours.

CLEANUP: Mineral spirits or paint thinner. Wipe up splatters before they dry. Follow equipment manufacturer's directions to clean spray equipment.

LIMITATIONS: Not recommended for application to floors or decks or to surfaces subject to immersion or prolonged contact with water.

LIMITED WARRANTY - This product will perform as claimed if applied according to our directions. The directions apply to most applications, but may not cover special conditions, applications, techniques and/or surfaces. If you have a question, check with your dealer or contact Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. Warranty is limited to replacement or refunded value of product actually used if such product proves defective within two years of manufacture.

WARNING! Combustible liquid and vapor. Contains petroleum distillates. Keep away from heat, sparks, and flame. Do not smoke while using. **Use with adequate ventilation.** Causes eye irritation. Do not get in eyes. In case of eye contact flush eyes with water for at least 15 minutes and get medical attention. Causes skin irritation. Avoid contact with skin and clothing. Wash thoroughly after handling. May cause respiratory irritation. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure good cross ventilation during application and drying. If you experience difficulty in breathing, eye watering, headache, or dizziness, increase fresh air; wear an appropriate, properly fitted (NIOSH approved) respirator; or leave the area to obtain fresh air. Do not take internally. If swallowed, do not induce vomiting. Contact a physician or poison control center immediately.

WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer. Keep container closed when not in use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

COVER-STAIN® Classic Oil 100 es una pintura base especializada de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) que combina una extraordinaria adhesión con flexibilidad y un poder bloqueador de manchas para superficies en interiores y exteriores dañadas por fuego, agua y humo. Debido a su capacidad superior de sellar superficies porosas, **COVER-STAIN Classic Oil 100** es ideal para madera sin pintar.

PINTURA BASE: Úsela en todo tipo de superficies con o sin pintura, incluyendo madera, yeso curado y albañilería, paneles de yeso, laminados y madera prensada, etc. Es ideal para mosaicos para techo y puertas metálicas. **COVER-STAIN** no causará oxidación y brinda una pintura base a superficies propensas a oxidarse, como el hierro y otros metales ferrosos, así como el aluminio, el acero y el cobre. **COVER-STAIN** se adhiere a superficies densas y esmaltadas tales como pinturas de esmalte y barnices, paneles, laminados y mosaicos de cerámica, sin necesidad de lijar o remover el esmalte de la superficie.

SELLADOR: Sella superficies porosas con una capa lisa que puede lijarse fácilmente, de modo que las pinturas tienen una mejor cobertura y un brillo consistente. Ayuda a cubrir superficies gredosas – es ideal para sellar yeso y pinturas gredosas.

BLOQUEADOR DE MANCHAS: Impide efectivamente manchas de agua, nicotina, humo, graffiti, crayones y óxido. **COVER-STAIN** sella todo tipo de madera, bloquea eficazmente el tanino y se recomienda para aplicar la pintura base en cedro y secuoya.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Las superficies deben ser adecuadas así como estar libres de cualquier tipo de contaminantes, moho, óxido u otras capas poco adecuadas que puedan impedir la adhesión. Si no está seguro del estado de la superficie, lávela con un limpiador o solvente adecuado (no use TSP). Cubra nudos y manchas de savia con el **Sellador-Pintura Base ZINSSER B-I-N®** o **ZINSSER B-I-N® Advanced**.

Las casas que fueron pintadas antes de 1978 pueden contener plomo. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o retira la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICION. Use un respirador de protección aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un paño húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo protegerse usted y a su familia, para esto, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre plomo al 1-800-424-LEAD o ingrese a www.epa.gov/lead.

APLICACION: Elimine fuentes de ignición tales como chispas o llamas abiertas y asegúrese de que haya una buena ventilación. Agite o revuelva bien y aplique con una brocha, rodillo o atomizador (siga las instrucciones del fabricante del atomizador; para aplicar con una pistola sin aire use una punta de .015 a .017 en P.S.I. 1800 - 2200). NO DILUIR. Aplique a una temperatura entre 40 °F y 90 °F (4 °C y 32 °C), HR (humedad relativa) < 85%.

TINTURA: Para mejorar el poder para ocultar manchas del recubrimiento, dele a COVER-STAIN el color del recubrimiento con un máximo de 2 fl. oz. (59 ml) de colorante universal por galón.

COBERTURA: Aprox. 400 pies cuadrados (37 m²) por galón. Puede variar dependiendo del método de aplicación y de la porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO: Se seca al tacto en aproximadamente 2 horas. En superficies nuevas o porosas puede aplicarse el acabado final después de 3-4 horas; en superficies previamente pintadas o selladas puede aplicarse el acabado final después de 4-6 horas.

LIMPIEZA: Disolventes minerales o disolvente de pintura. Limpie las salpicaduras antes de que se sequen. Para la limpieza de atomizadores siga las instrucciones del fabricante.

LIMITACIONES: No se recomienda su aplicación en pisos, terrazas o superficies que estén sumergidas o que estén en contacto prolongado con el agua.

GARANTIA LIMITADA - Este producto dará el rendimiento especificado si se aplica siguiendo nuestras instrucciones. Las instrucciones abarcan la mayoría de las aplicaciones, pero podrían no cubrir condiciones, aplicaciones, técnicas y/o superficies especiales. Si tiene alguna pregunta consulte a su proveedor o póngase en contacto con Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. La garantía se limita al cambio o al reembolso del valor del producto que se usó sólo si puede comprobarse que dicho producto está defectuoso dentro de un período de dos años a partir de su fabricación.

¡ADVERTENCIA! Líquido y vapor combustibles. Contiene destilados de petróleo. Mantenga lejos del calor, chispas y flamas. No fume mientras usa este producto. **Use el producto con la ventilación adecuada.** Causa irritación de ojo. Evite el contacto con los ojos. En caso de que el producto entre en contacto con los ojos enjuáguelos con agua por al menos 15 minutos y consulte a su médico. Provoca irritación en la piel. Evite el contacto con la piel y con la ropa. Lávese bien después de usar el producto. Puede provocar irritación en las vías respiratorias. No aspire los vapores o el rocío emitidos por el producto. Asegúrese de que haya buena ventilación durante los procesos de aplicación y secado. En caso de tener dificultad para respirar o bien ojos llorosos, dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco; utilice un respirador adecuado, bien puesto (aprobado por NIOSH), o salga del área para respirar aire fresco. No ingiera el producto. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Contacte de inmediato a un médico o al centro de control de sustancias tóxicas. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un compuesto químico que el estado de California sabe que puede producir cáncer. Mantenga cerrado el envase cuando no esté usando el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

COMPOSITION BY WEIGHT

Solids 80%
(Pigment, resins, additives)
Non-Solids 20%
(Solvent)

INGREDIENTS CAS#
Calcium Carbonate 471-34-1
Hydrous Magnesium Silicate 14807-96-6
Soybean Oil, Polymer with Dicyclopentadiene 68512-79-8
Nepheline Syenite 37244-96-5
Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2
Limestone 1317-65-3
1-Chloro-4- (Trifluoromethyl) Benzene 98-56-6
Titanium Dioxide 13463-67-7
Stoddard Solvent 8052-41-3
Cobalt 2-Ethylhexanoate 136-52-7

MAX VOC 100 g/L
LEED COMPLIANT FORMULA

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

www.rustoleum.com/zinsser 1-888-855-1774
Made in U.S.A.

Cover Stain, B-I-N, the Zinsser Bulls Eye design and Zinsser are registered trademarks of Zinsser Brands Company.

©2014 Rust-Oleum Corporation
286272-1214 ©2014

