

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

SOLID STAIN

TRANSFORM YOUR
DECK IN ONE DAY

2X

THICKER FOR
DURABILITY

IDEAL FOR
LIGHTLY WORN
DECKS & PATIOS

ONE COAT COVERAGE

SUPERIOR WEATHER-RESISTANCE

AFTER
BEFORE

3.625 QUARTS (116 FL. OZ.) (3.43 LITERS)

TINT BASE
BASE MUST BE TINTED BEFORE USE

WATER-BASE

CAUTION! IRRITANT. Read caution statements on back panel.
¡PRECAUCIÓN! Lea las precauciones en la parte de atrás.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING

For videos, information, and helpful tips on preparation, deck application, patio application, and maintenance, visit rustoleum.com/rocksolid.

TINT BASE: MUST BE TINTED BEFORE USE/FOR EXTERIOR USE ONLY

ROCKSOLID® 2X Solid Stain can be applied using 3/8" nap roller, a short nap stain pad or a synthetic paint brush. Use of the ROCKSOLID 20X or 6X roller cover is NOT recommended. ROCKSOLID 2X Solid Stain is two times thicker than ordinary paint.

WHERE TO USE

DECKS: For wood and most composite decks. Follow specific manufacturer's recommendation before applying to any composite decking.
PATIOS: For use on broom swept or porous concrete surfaces. Do not use on smooth or floated concrete. Not recommended for driveways, garages, or other areas with vehicular traffic. Visit rustoleum.com/rocksolid for concrete preparation and application information.
COVERAGE: Up to 250 square feet per gallon (volume after tinting). One coat required. Actual coverage may vary based on wood type, age, and surface porosity.

PREPARATION

FAILURE TO FOLLOW THIS PREPARATION METHOD MAY RESULT IN POOR ADHESION AND POSSIBLE COATING FAILURE. NEW AND SEALED WOOD DECKS NEED TO WEATHER AT LEAST SIX MONTHS BEFORE APPLICATION.

DECK IN ONE DAY METHOD

Read all instructions before beginning.

STEP 1 – CLEAN: Clean the surface using a deck brush and ROCKSOLID Deck&Patio Cleaner. The surface must be clean and free of dirt, grease, mildew and organic growth. Loose paint needs to be scraped.

STEP 2 – LIGHT REPAIRS: Secure raised nail heads, deck screws or loose deck boards. Remove loose splinters

and replace severely damaged or rotting boards.

STEP 3 – APPLY ROCKSOLID DECK START WOOD PRIMER: READ ALL OF THE PRIMER LABEL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE APPLYING.

PRECAUTIONS & TEMPERATURE SAFEGUARDS:

DO NOT APPLY IF RAIN IS EXPECTED WITHIN 24 HOURS OF APPLICATION. Apply when surface and air temperature is between 50 and 90° F and will remain between 50 and 90° F for at least 6 hours after application.

APPLICATION - COAT

ONE THICK COAT OF ROCKSOLID 2X SOLID STAIN IS REQUIRED.

STEP 1: Thoroughly stir material before and during project. When using more than one container, combine all containers to ensure color consistency.

STEP 2: Using either a 3/8" nap roller, a short nap stain pad, or a synthetic paint brush saturate and apply generously in a consistent pattern. Work to a wet edge at all times. Avoid rolling back into coated areas where drying has begun.

STEP 3: Allow 2-4 hours to dry to touch. Allow to dry 24 hours before light foot traffic and 48 hours before replacing furniture. If surface is tacky or soft, extend drying time before putting heavy objects back in place. Full cure to a hard finish will take approximately 7 days. Drying times may vary based on temperature and humidity.

CLEAN UP: Use mild soap and water.

KEEP FROM FREEZING / CLOSE CONTAINER AFTER EACH USE TO PRESERVE THE PRODUCT

CAUTION: Exterior horizontal surfaces, coated or uncoated, exposed to sun and warm temperatures can create surface temperatures not suitable for bare feet or animal paws.

LIMITED WARRANTY: Rust-Oleum Corporation guarantees product performance for the product in this can only as long as you own or reside in your home when our product was applied according to the label directions. You will receive as your exclusive remedy either a refund of the original purchase price or replacement with a product of equal value. We do not guarantee the product against factors beyond our control, such as damage to the product by others, poor condition of the substrate, structural defects, improper application, etc. We will not be responsible for labor or the cost of labor for removal or application of any product, or replacement of any wood structure.

CUSTOMER SERVICE: For questions, help and general product support please call 800-787-8302.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-787-8302

rustoleum.com/rocksolid

© 2016 Rust-Oleum Corporation

MADE IN USA 302007 1216

CAUTION: Causes eye, skin and respiratory irritation. Avoid contact with eyes and skin and use adequate ventilation. If swallowed, call poison control center, hospital emergency room, or physician immediately. When tinted, contains ethylene glycol which can cause severe kidney damage when ingested and has been shown to cause birth defects in laboratory animals and also diethylene glycol which may cause central nervous system effects and liver or kidney damage. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm—www.P65Warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
VOC: Product contains less than 100 grams per liter

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR

Para videos, obtener más información y consejos útiles sobre preparación, aplicación sobre cubiertas, concreto y mantenimiento, visite rustoleum.com/rocksolid.

BASE DE COLORACIÓN: DEBE ESTAR TEÑIDO ANTES DE USAR / SOLO PARA USAR EN EXTERIORES

ROCKSOLID 2X SOLID STAIN puede aplicarse con un rodillo de pelo de 3/8", una pequeña almohadilla de pelo corto o un pincel sintético. No se recomienda el uso de un Rodillo ROCKSOLID 20X o ROCKSOLID 6X. ROCKSOLID 2X SOLID STAIN es dos veces más grueso que la pintura ordinaria.

DÓNDE UTILIZAR:

PARA CUBIERTAS: Para madera y la mayoría de las cubiertas de material compuesto. Asegúrese de seguir las recomendaciones específicas del fabricante antes de aplicar en cualquier cubierta de material compuesto.

CONCRETO: Para utilizar en superficies de concreto en buenas condiciones de limpieza o porosas. No utilizar en concreto liso o alisado. No recomendado para calzadas, garajes ni otras zonas con tránsito vehicular. Para obtener más información sobre la preparación y la aplicación de concreto, visite rustoleum.com/rocksolid.

COBERTURA: Hasta 250 pies cuadrados por galón. Es necesaria una capa. Cobertura actual puede variar dependiendo del tipo de madera, edad y superficie porosa.

PREPARACIÓN

SIN IMPORTAR LA ANTIGÜEDAD O EL ESTADO DE LA SUPERFICIE, LA NEGACIÓN A CUMPLIR CON ESTOS MÉTODOS DE PREPARACIÓN CONLLEVA A UNA MALA ADHESIÓN Y EL REVESTIMIENTO NO PODRÁ LLEVARSE A CABO. DEBEN PASAR AL MENOS SEIS MESES ANTES DE LA APLICACIÓN EN LAS NUEVAS CUBIERTAS SELLADAS DE MADERA.

MÉTODO DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTA EN UN DÍA

Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

PASO 1 – LIMPIEZA: Limpie la superficie de la cubierta con un cepillo y ROCKSOLID DECK&PATIO CLEANER. La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, grasa, moho y material orgánico. La pintura suelta debe rasparse.

PASO 2 – REPARACIONES LIGERAS: Aplane los clavos sobresalientes, los tornillos o tablas de cubiertas flojas. Retire las astillas sueltas y reemplace las tablas severamente dañadas o podridas.

PASO 3 – APLICAR ROCKSOLID DECK START WOOD PRIMER: Lea todas las instrucciones de la etiqueta de la pintura base cuidadosamente antes de la aplicación.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES SOBRE LA TEMPERATURA:

NO APLIQUE EL PRODUCTO SI SE ESPERA QUE LLUEVA DENTRO DE LAS 24 HORAS DE LA APLICACIÓN. Aplicar cuando la superficie y la temperatura del aire oscile entre los 50 y 90 ° F y se mantenga entre 50 y 90 ° F durante al menos 6 horas después de la aplicación.

APLICACIÓN

SE REQUIEREN UNA CAPA GRUESA DE ROCKSOLID 2X SOLID STAIN.

PASO 1: Revuelva bien el material antes y durante el proyecto. Cuando utilice más de un recipiente, combine todos los recipientes para garantizar la consistencia del color.

PASO 2: Utilizando un rodillo de felpa de 3/8", una almohadilla de pelo corto o un pincel sintético, aplicar generosamente de forma consistente. Deje un reborde húmedo en todas las pasadas. Evite pasar nuevamente donde el producto ya haya empezado a secarse.

PASO 3: Deje secar durante 2 a 4 horas. Deje secar la segunda mano durante 24 horas antes permitir el tránsito ligero y 48 horas antes de volver a colocar muebles. Si la superficie está pegajosa o blanda, extienda el tiempo de secado antes de colocar objetos pesados sobre la madera. El curado completo tomará aproximadamente unos 7 días. Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con la temperatura y humedad.

LIMPIEZA: Utilice un jabón neutro y agua.

EVITAR LA CONGELACIÓN / CIERRE EL RECIPIENTE DESPUÉS DE CADA USO PARA CONSERVAR EL PRODUCTO
PRECAUCIÓN: Las superficies horizontales exteriores, con o sin revestimiento, expuestas al sol y a temperaturas cálidas pueden crear temperaturas de la superficie no apropiadas para pies descalzos o patas de animales.

GARANTÍA LIMITADA: Rust-Oleum Corporation garantiza el rendimiento del producto solamente en esta lata siempre y cuando usted esté en su casa cuando nuestro producto sea utilizado de acuerdo con las instrucciones que figuran en la etiqueta. Usted recibirá como solución exclusiva ya sea un reembolso del precio de compra original o un nuevo producto de igual valor. No garantizamos el rendimiento del producto en condiciones que estén fuera de nuestro control, como el daño ocasionado por terceros al producto, una mala condición del sustrato, defectos estructurales, una mala aplicación, etc. No nos haremos responsables de la mano de obra ni del costo de la mano de obra para la remoción o aplicación de cualquier producto ni del reemplazo de ninguna estructura de madera.

LÍNEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE: Para más información, ayuda y asistencia general sobre el producto, llame al 800-787-8302.

ITEM # 305799



0 20066 33152 8

PRECAUCIÓN! Causa irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias. Evite el contacto con los ojos o la piel y usa una ventilación adecuada. Si se ingiere, llama inmediatamente a un centro de control de envenenamiento, sala de emergencias de hospital o a un médico. Cuando se tinte, contiene etilenglicol, que puede causar daños graves a los riñones cuando se ingiere y se ha probado que causa defectos congénitos en animales de laboratorio y también contiene glicol de dietileno que puede afectar el sistema nervioso central y causar daño al hígado o los riñones. Este producto contiene sílice cristalina. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos—www.P65Warnings.ca.gov.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (VOC): El producto contiene menos de 100 gramos por litro