

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

CUSTOM

PREMIUM LACQUER PAINT



50% MORE DURABLE*

DRIES 2X / IDEAL FOR CARS
FASTER* / METAL, PLASTIC & FIBERGLASS

GLOSS WHITE

*Compared to other Rust-Oleum general purpose enamel paints

!PELIGRO!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read other cautions on back panel.

NET WT. 11 OZ. (312g)

!PELIGRO!

LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL.
LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

RUST-OLEUM® Custom Automotive Paint is a premium automotive lacquer designed to give an on-trend, durable finish. High gloss sheen provides extra shine and luster to automotive accent projects like interiors, wheels and styling.

- Long lasting protection and durability
- Easy to apply smooth finish
- Great coverage for quick project completion

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry.

Priming: Use of a Primer provides added corrosion protection, better adhesion and hiding. It is especially recommended for porous surfaces and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If the mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-15" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 85% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat any time. Apply a clear top coat for maximum durability.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or acetone. Throw away empty can in trash pail. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as acetone. Do not stick a pin or other object into the stem.

DANGER! CONTAINS: METHYL ACETATE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, METHY N-AMYL KETONE, DIMETHYL CARBONATE AND N-BUTYL ACETATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. **Do not puncture, strike or incinerate (burn) container.** Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **!WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto en el exterior o en áreas con buena ventilación, como por ejemplo una cochera abierta. Aplique cuando la temperatura sea entre 50°F y 90°F (10-32°C) y la humedad esté por debajo del 65% para asegurar el secado correcto. No aplique sobre superficies que, cuando se calientan, superan los 200°F (93°C) o de metal galvanizado. Evite utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de pulverización. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lija suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Impregnación:** El uso de un imprimador proporciona mayor protección contra la corrosión, mejor adhesión y encubrimiento. Especialmente recomendado para superficies porosas, madera sin revestir y metal. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comience a sonar. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Comunique-se con Rust-Oleum. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 10 a 16 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada uno de ellos. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Prevece que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique 2 o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70°F y 50 % de humedad relativa. Deje pasar más tiempo a temperaturas más bajas. Se seca al tacto en 20 minutos, se puede manipular luego de 1 hora y se seca por completo en 24 horas. Aplique una segunda capa en cualquier momento. Aplique un Acabado Transparente Brillante para dar brillo. Aplique la capa para obtener una mayor durabilidad. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula pulverizadora; para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o acetona. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **!Precaución:** Si la válvula se atasca, haga girar y remueva la boquilla del rociador y enjuague con un solvente como acetona. No inserte alfileres u otros objetos en el tallo de la válvula.

!PELIGRO! CONTIENE: ACETATO DE METILO, GAS DE PETRÓLEO LIQUADO, N-AMIL CETONA DE METIL, CARBONATO DE DIMETILO Y N-BUTILO ACETATO. Vapores dañinos. Puede afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náusea. Causa irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. **No perforar ni incinerar (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, apague las llamas y llamas piloto, apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la neblina del rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitro del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rocío que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. **!PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávela completamente con jabón y agua. **!ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800) 481-4788.

RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2021 Rust-Oleum Corporation 371773 0121

352722 GLOSS WHITE



0 20066 45392 3

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

CUSTOM

PREMIUM LACQUER PAINT



50% MORE DURABLE*

**DRIES 2X
FASTER*** | **IDEAL FOR CARS
METAL, PLASTIC & FIBERGLASS**

GLOSS NAVY

*Compared to other Rust-Oleum general purpose enamel paints

!PELIGRO!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read other cautions on back panel.

¡LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL.
LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. (312g)

RUST-OLEUM® Custom Automotive Paint is a premium automotive lacquer designed to give an on-trend, durable finish. High gloss sheen provides extra shine and luster to automotive accent projects like interiors, wheels and striping.

- Long lasting protection and durability
- Easy to apply smooth finish
- Great coverage for quick project completion

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If the mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat any time.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or acetone. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as acetone. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER! CONTAINS: METHYL ACETATE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, N-BUTYL ACETATE, METHYL N-AMYL KETONE AND DIMETHYL CARBONATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. ⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto en el exterior o en áreas con buena ventilación, como por ejemplo una cochera abierta. Aplique cuando la temperatura esté entre 50°F y 90°F (10-32°C) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. No aplique sobre superficies que, cuando se calientan, superan los 200°F (93°C) o de metal galvanizado. Evite utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de pulverización. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Use suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comience a sonar. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Comunique con Rust-Oleum. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 10 a 16" de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada uno de ellos. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo a temperaturas más bajas. Se seca al tacto en 20 minutos, se puede manipular luego de 1 hora y se seca por completo en 24 horas. Aplique una segunda capa en cualquier momento. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula pulverizadora; para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o acetona. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Distorsiones:** Si la válvula se obstruye, gire la le de la punta del aerosol y enjuague con un solvente como acetona. No inserte alfileres ni otros objetos en el vástago.

¡PELIGRO! CONTIENE: ACETATO DE METILO, GAS DE PETRÓLEO LICUADO, ACETATO DE N-BUTILO, N-AMILCETONA DE METIL Y CARBONATO DE DIMETILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. **No perforar golpeo o incinerar (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado y ajustado (aprobado por NIOSH) o abandone el área para obtener aire fresco. Evite contacto con los ojos, piel, la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. En caso de ingestión del producto, no se induzca vómito. Llame un médico inmediato. **⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2021 Rust-Oleum Corporation 371774 0121

363513 GLOSS NAVY



0 20066 48228 2

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

CUSTOM

PREMIUM LACQUER PAINT



50% MORE DURABLE*

**DRIES 2X
FASTER*** | **IDEAL FOR CARS
METAL, PLASTIC & FIBERGLASS**

GLOSS NARDO GRAY

*Compared to other Rust-Oleum general purpose enamel paints

!PELIGRO!

EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read other cautions on back panel.

¡LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL.
LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. (312g)

RUST-OLEUM® Custom Automotive Paint is a premium automotive lacquer designed to give an on-trend, durable finish. High gloss sheen provides extra shine and luster to automotive accent projects like interiors, wheels and stripping.

- Long lasting protection and durability
- Easy to apply smooth finish
- Great coverage for quick project completion

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If the mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat any time after 2 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or acetone. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as acetone. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER! CONTAINS: METHYL ACETATE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, METHYL N-AMYL KETONE, DIMETHYL CARBONATE AND N-BUTYL ACETATE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. ⚠️WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-585-8430 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

Condiciones de Aplicación: Utilice el producto en el exterior o en áreas con buena ventilación, como por ejemplo una cochera abierta. Aplique cuando la temperatura esté entre 50°F y 90°F (10-32 °C) y la humedad esté por debajo del 65 % para asegurar el secado correcto. No aplique sobre superficies que, cuando se calientan, superan los 200°F (93°C) o de metal galvanizado. Evite utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de pulverización. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **Para pintar:** Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclado comience a sonar. Si la bola de mezclado no suena, NO GOLPEE LA LATA. Comuníquese con Rust-Oleum. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata en posición vertical a una distancia de 10 a 16" de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada uno de ellos. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y espera entre una capa y otra** corresponden a condiciones de 70°F y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo a temperaturas más bajas. Se seca al tacto en 20 minutos, se puede manipular luego de 1 hora y se seca por completo en 24 horas. Aplique una segunda capa en cualquier momento. **Limpieza:** Cuando haya terminado de pulverizar, limpie la válvula pulverizadora; para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con xilol o acetona. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Precauciones:** Si la válvula se obstruye, gire y jale de la punta del aerosol y enjuague con un solvente como acetona. No inserte alfileres ni otros objetos en el estribo.

¡PELIGRO! CONTIENE: ACETATO DE METILO, GAS DE PETRÓLEO LIQUIDO, N-AMIL CETONA DE METIL, CARBONATO DE DIMETILO Y ACETATO DE N-BUTILO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. **No perforo golpee o incinere (quemar) el contenedor.** Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente una ventilación adecuada.** No respire, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado y ajustado (aprobado por NIOSH) o abandone el área para obtener aire fresco. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. En caso de ingestión del producto, no se induzca vómito. Llame a un médico inmediato. **⚠️ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-585-8430 rustoleum.com/automotive

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2021 Rust-Oleum Corporation 371775 0121

363515 GLOSS NARDO GRAY



0 20066 48230 5